

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/mt200-m-tloušky-materil-mitech-p-7359.html>

MT200 měřič tloušťky materiálů MITECH

Včetně DPH	19 702 Kč
Bez DPH	16 282 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	128101
Výrobce	Mitech

Popis produktu

Specifikace:

- Výrobce: Mitech
- Země původu: Čína
- Certifikace

Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)

S výhradou směrnice WEEE 2002/96 / ES (Likvidace)

Nazwa, [nr kat.]	MT 200 [128101]
Mierzone materiały	Metale, tworzywa sztuczne, ceramika, szkło, słopy aluminium i miedzi, kompozyty i inne
Zakres pomiarowy	0,75 ~ 300 mm (dla stali) • zakres zależny od sondy
Dokładność	±(0,5%ww+0,04mm)
Rozdzielczość	0,1mm i 0,01mm • wybieralna
Jednostki pomiaru	Metryczne (mm) i angielskie (IN) wybieralne
Zakres prędkości fali *)	1000 ~ 9999 m/s
Pamięć	Do 20 zbiorów (do 99 pomiarów w zbiorze)
Komunikacja z PC	RS 232
Funkcje i cechy specjalne	• Mikroprocesorowa konstrukcja z zaawansowanymi funkcjami zarządzania trybami pracy, wydruku i inne • Ustawiane limity Hi i Lo, sygnalizacja przekroczenia • Kalibracja prędkości fali ultradźwiękowej: do wzorca grubości, do znanej prędkości, 2-punktowa • Dwa tryby pracy: pojedynczy pomiar i skanowanie • Informacja graficzna o stanie sprężenia akust. • Wskaźnik wyzwalania impulsu sondującego • Auto wyłączenie po 5min bezczynności • Klikustopniowa sygnalizacja zużycia baterii • Port szeregowy RS 232 do współpracy z PC • Wytrzymała obudowa ze stopów aluminium • W komplecie przetwornik N05/90° i żel sprężający
Wyświetlacz	LCD dot matrix 128x64, podświetlany
Próbkowanie	4 raz/s (pojedynczy pomiar); 10 razy/s (skanowanie)
Zasilanie	Bateria 9V 6F22
Wymiary/masa	76,2 x 32 x 132mm / 345g
Opcjonalnie	4 rodzaje sond pomiarowych, także do chropowatych powierzchni i do wysokich temperatur, mini drukarka termiczna (druk przez port RS 232), software do transmisji danych do PC.
Ukompletowanie	

