

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/multimetr-trms-1000v-kew1020r-acdc-svorky-8115-ac-130adc-180a-p-35954.html>

Multimetr TRMS 1000V KEW1020R AC/DC + svorky 8115 AC 130A/DC 180A

Včetně DPH	11 409 Kč
Bez DPH	9 429 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	4 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	105870
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Multimetr TRMS 1000V KEW1020R AC/DC

- Kyoritsu KEW 1020R – Digitální multimetr TrueRMS s velkým podsvíceným LCD displejem.
- Měření: DCV, DCmV, odpor, kapacita, frekvence, faktor naplnění a dioda a zkouška kontinuity.
- Možnost spolupráce s externími upínacími nástavci pro měření střídavých a stejnosměrných proudů.
- Dva typy držáků zkušebních vodičů: ploché a okřídlené.
- Splňuje bezpečnostní normy PN-EN 61010-1 CAT IV300V / CAT III 600V.

Specifikace:

DC V

- 6.000/60.00/600.0/1000V(Automatické rozsahy)
- $\pm 0,5\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ (6/60/600V)
- $\pm 0,8\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ (1000 V)

DC mV 600,0 mV $\pm 1,5\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ Měření svorky stejnosměrného proudu:

- 60,00/200,0 A (automatické rozsahy)
- $\pm 1,5\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ + přesnost svorky

AC V

- 6.000/60.00/600.0/1000V(Automatické rozsahy)
- $\pm 1,0\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ [40 - 500 Hz] (6/60/600 V)
- $\pm 1,3\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ [40 - 500 Hz] (1000 V)

AC mV 600.0mV $\pm 2.0\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ [40 - 500Hz]

AC pomiary cęgowe:

- 60,00/200,0 A (automatické rozsahy)
- $\pm 2,0\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ + přesnost svorky [40 - 500 Hz]

Ω

-
- 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (automatické rozsahy)
 - $\pm 0,5\%ww \pm 4c(600\Omega)$
 - $\pm 0,5\%ww \pm 2c(6/60/600\text{ k}\Omega/6M\Omega)$
 - $\pm 1,5\%ww \pm 3c(40M\Omega)$

Kontinuita - 600Ω bzučák (signál pro R

Zkouška diody Otevírací napětí:

Kapacita:

- 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF
- $\pm 2,0\%ww \pm 5c(60/600nF)$
- $\pm 5,0\%ww \pm 5c(6/60/600/1000\mu F)$

Częstotliwość: 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz $\pm 0.1\%ww \pm 3c$

Duty %: 10.0 - 90.0% $\pm 1.0\%ww \pm 3c$ [50/60Hz]

Spełniane normy:

- IEC 61010-1 CAT IV 300 V / CAT III 600 V / CAT II 1000 V
- IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC) , EN 50581 (RoHS)

Napájení: R03(1,5 V)x2

Rozměry: 75(Š) x 40(H) x 155(V) mm

Hmotnost: asi 250 g (s bateriemi)

Vybavení:

- Křídlová rukojeť,
- 7066A (zkušební vodiče),
- R03x2,
- Návod k obsluze

Volitelné vybavení: 7234 (testovací vodiče pro krokodýly), 8161 (AC svorky), 8115 (AC/DC svorky) 9189 (magnetický držák)