

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/multimetr-trms-1000v-kew1020r-acdc-svorky-8161-ac-100a-p-35962.html>

Multimetr TRMS 1000V KEW1020R AC/DC + svorky 8161 AC 100A

Včetně DPH	6 224 Kč
Bez DPH	5 143 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 szt.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	105872
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Multimetr TRMS 1000V KEW1020R AC/DC

- Kyoritsu KEW 1020R – Digitální multimetr TrueRMS s velkým podsvíceným LCD displejem.
- Měření: DCV, DCmV, odpor, kapacita, frekvence, faktor naplnění a dioda a zkouška kontinuity.
- Možnost spolupráce s externími upínacími nástavci pro měření střídavých a stejnosměrných proudů.
- Dva typy držáků zkušebních vodičů: ploché a okřídlené.
- Splňuje bezpečnostní normy PN-EN 61010-1 CAT IV300V / CAT III 600V.

Specifikace:

DC V

- 6.000/60.00/600.0/1000V(Automatické rozsahy)
- $\pm 0,5\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ (6/60/600V)
- $\pm 0,8\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ (1000 V)

DC mV 600,0 mV $\pm 1,5\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ Měření svorky stejnosměrného proudu:

- 60,00/200,0 A (automatické rozsahy)
- $\pm 1,5\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ + přesnost svorky

AC V

- 6.000/60.00/600.0/1000V(Automatické rozsahy)
- $\pm 1,0\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ [40 - 500 Hz] (6/60/600 V)
- $\pm 1,3\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ [40 - 500 Hz] (1000 V)

AC mV 600,0 mV $\pm 2,0\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ [40 - 500 Hz] Měření svorky střídavého proudu:

- 60,00/200,0 A (automatické rozsahy)
- $\pm 2,0\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ + přesnost svorky [40 - 500 Hz]

Ω

- 600.0 Ω /6.000/60.00/600.0k Ω /6.000/40.00M Ω (automatické rozsahy)
- $\pm 0.5\% \text{ww} \pm 4\text{c}$ (600 Ω)

-
- $\pm 0,5\%_{ww} \pm 2c(6/60/600 \text{ k}\Omega/6M\Omega)$
 - $\pm 1,5\%_{ww} \pm 3c(40M\Omega)$

Kontinuita - 600 Ω bzučák (signál pro R

Zkouška diody Otevírací napětí:

Kapacita:

- 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000 μ F
- $\pm 2,0\%_{ww} \pm 5c(60/600nF)$
- $\pm 5.0\%_{ww} \pm 5c(6/60/600/1000\mu F)$

Częstotliwość: 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz $\pm 0.1\%_{ww} \pm 3c$

Duty %: 10.0 - 90.0% $\pm 1.0\%_{ww} \pm 3c$ [50/60Hz]

Spełniane normy:

- IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V
- IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC) , EN 50581 (RoHS)

Napájení: R03(1,5 V)x2

Rozměry: 75(Š) x 40(H) x 155(V) mm

Hmotnost: asi 250 g (s bateriemi)

Vybavení:

- Křídlová rukojeť,
- 7066A (zkušební vodiče),
- R03x2,
- Návod k obsluze

Wyposażenie opcjonalne: 7234 (przewody pomiarowe z krokodylkami), 8161 (cęgi AC), 8115 (cęgi AC/DC) 9189 (uchwyt magnetyczny)