

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/multimetr-trms-1khz-svorky-8115-ac-kew1052-130adc-180a-p-35912.html>

Multimetr TRMS-1kHz + svorky 8115 AC KEW1052 130A/DC 180A

Včetně DPH	18 405 Kč
Bez DPH	15 211 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	3 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	105867
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Multimetr TRMS-1kHz + svorky 8115 AC

Vysoce výkonné, stabilní a přesné měření

Bezprecedentní přesnost měření v přenosných zařízeních

- 0,02% - základní přesnost stejnosměrného proudu pro 1061/1062
- 0,09% - základní přesnost stejnosměrného proudu pro 1051/1052

Duální displej:

- 1061/1062: Podsvícený duální LCD (50 000 max + 50 000 max) s 51 segmentovým analogovým sloupcovým grafem
- 1051/1052: Podsvícený duální LCD (6000max + 9999max) s 31 segmentovým analogovým sloupcovým grafem

Měření skutečné efektivní hodnoty True RMS

Šířka pásma pro měření střídavého proudu: 10 Hz až 100 kHz (pouze KEW1062)

Zobrazení hodnot True-RMS nebo průměrných hodnot (pouze 1052, 1062) •

Měření DC+AC TRMS (pouze 1061, 1062): Hodnoty AC a D C se zobrazují jeden po druhém na dvojitém displeji •

Fast Peak Hold - 250 μs (pouze 1062)

Dolnopřechodový filtr pro eliminaci rušení při měření (1062, 1061, 1052)

Měření se sníženým výkonem Ω (pouze 1062)

Funkce kalibrace mikroprocesoru

Vysoký bezpečnostní standard:

Soulad s normou IEC61010-1 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Mechanická ochrana vstupních zásuvek proudu, ochrana proti nesprávnému připojení vodičů

Široký rozsah provozních teplot

- -20 ~ +55°C pro 1061/1062
- -10 ~ +55 °C pro 1051/1052

Podpora správy dat (nevztahuje se na 1051):

- Vnitřní paměť
- Schopnost stahovat zaznamenané výsledky nebo sledovat naměřené hodnoty online přes rozhraní USB