

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/multimetr-uni-t-ut139c-univerzalni-p-4446.html>



Multimetr UNI-T UT139C univerzalni

Včetně DPH	1 374 Kč
Bez DPH	1 135 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00031004
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Multimetr UNI-T UT139C

Moderní TRMS multimetr mimořádně odolné konstrukce s vyjimečným poměrem cena/výkon. Stejněsměrné a střídavé napětí i proudy, odpor, kapacita, frekvence, střída, teplota + bezkontaktní detekce napětí, prozvánění, podsvětlený displej. Nadstandartní ochrana vstupů včetně keramických pojistek.

TECHNICKÝ POPIS

Zakladni funkce	Rozsah	Presnost
DC Napięcie	600mV/6V/60V/600V	(0.5%+2)
AC Napięcie	6V/60V/600V	(0.8%+3)
DC Natężenie	600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 6A / 10A	(0.8%+2)
AC Natężenie	600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 6A / 10A	(1%+3)
Rezystancja	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ	(0.8%+2)
Pojemność	9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999µF / 99.9µF / 999.9µF / 9.999mF / 99.9mF	±(4%+5)
Częstotliwość	10Hz ~ 10MHz	±(0.1%+4)
Temperatura	-40°C ~ 1000°F	±(1%+3)
Funkcje Specjalne		

Automatyczny dobór			
True RMS			
Pasma	45Hz ~ 1kHz		
Dioda	45Hz ~ 1kHz		
Bezdotykowe wykrywanie napięcia			
Automatyczne wyłączanie			
Test dźwięki (przewodność)			
Wskaźnik niskiego poziomu baterii			
Hold			
Relative Mode (reset)			
Podświetlenie LCD			
Zabezpieczenie wejścia	600V rms		
Impedancja wejściowa dla napięcia DC	1 GΩ max		

SPECYFIKACE

Napajeni	2x 1.5V AA
Barva	Červený / šedý
Hmotnost	370 g
Rozměry	180 mm x 87 mm x 47 mm
Rozměry displeje	58mm x 36mm
Prislušenství	Baterie, měřicí kabele, teplotní čidlo (do 200°C), záruka 24 /12 msc