

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/multiswitch-56-emp-centauri-spacetrnik-plp-3-p-24225.html>

MULTISWITCH 5/6 EMP-CENTAURI / SPACETRONIK PLP-3.

Včetně DPH	1 138 Kč
Bez DPH	940 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00738927

Popis produktu

MULTISWITCH 5/6 EMP-CENTAURI / SPACETRONIK PLP-3.

PROFI CLASS je řada produktů českého výrobce EMP-centauri, zařízení vyráběná v Evropě, navržena tak, aby splňovala nejvyšší požadavky zákazníků. Tyto produkty mají rozšířený teplotní rozsah a nastavitelný útlum na každém ze vstupů.

Výhody PROFI TŘÍDY:

- Rozšířený teplotní rozsah
- Všechny multipřepínače nabízejí vstupní atenuátory, volitelné aktivní / pasivní zpracování
- Podpora pro Quattro a Quad LNB
- 12V vypínač ON / OFF pro předzesilovač pozemní antény
- Kompatibilní s DiSEqC 2.0 a nižší

Kompaktní, velmi malý multipřepínač, který se používá pro sčítání pozemních televizních signálů a jednoho satelitu, má čtyři satelitní vstupy, s LNB Quattro, jedním signálovým vstupem z dvb-t antény a šesti součtovými výstupy s Quattro LNB. Vybaveno přídatnou zásuvkou DC 9-20V, která umožňuje připojení napájecího zdroje, např. pro napájení anténního předzesilovače. Externí napájení není potřeba v případě pasivních antén.

Vstupní frekvenční rozsah LNB	950 - 2300 MHz
Ter. frekvenční rozsah příspěvek	5 - 862 MHz
Výstupní frekvenční rozsah	5 - 2300 MHz
Ovládání připojení	13/18 V + 0/22 kHz
Útlum So	3 dB, průměr
Potlačení Terr.	Průměr 15 dB
Vstupní izolace	20 dB min
Vstupní úroveň So / Terr.	Průměr 90/105 dBuV
Maximální výstupní úroveň Sat.	Průměr 87 dBuV
Maximální výstupní úroveň Terr.	Průměr 90 dBuV
Spotřeba energie	55 mA (18 V)
Rozměry	13,5 x 10,4 x 4,1 cm
Teplotní rozsah	- třicet 70 stupňů C.