

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/nabjeka-pro-6v-v1.5-led-gelov-baterie-p-24213.html>

## Nabíječka pro 6V v1.5 LED gelové baterie.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>392 Kč</b>      |
| Bez DPH              | <b>324 Kč</b>      |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>100 ks.</b>     |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>00738804</b>    |

### Popis produktu

#### **Nabíječka pro 6V v1.5 LED gelové baterie.**

Vysoce kvalitní nabíječka určená k nabíjení gelových, AGM a klasických kyselino-olověných baterií. Díky použití impulsního měniče dostává uživatel místo klasického transformátoru zařízení vybavené řadou bezpečnostních prvků zvyšujících komfort používání, majících významný vliv na prodloužení životnosti zařízení. Nabíječka se zvýšeným napětím a proudem, s diodou indikující stav nabití baterie. Tato kombinace skvěle funguje při nabíjení všech typů baterií o kapacitě 7-50 Ah a LED signalizace umožňuje průběžně řídit proces nabíjení.

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Typ                          | Pulzní měnič, LED signalizace |
| Výstupní napětí              | 7,2V DC                       |
| Maximální výstupní proud     | 1500 mA                       |
| Jmenovitý výstupní proud     | 1500 mA                       |
| Vstupní napětí               | 230 V AC                      |
| Maximální vstupní proud      | 200 mA                        |
| Maximální výkon              | 11 palců                      |
| Omezení proudu               | ANO 1550 mA                   |
| Ochrana proti přetížení      | ANO                           |
| Ochrana proti zkratu         | ANO                           |
| Ochrana před vysokým napětím | ANO                           |
| Ochrana                      | Třída II (dvojitá izolace)    |
| Hmotnost                     | 30 000 hodin                  |
| Pracovní teplota             | 0 .... 40 stupňů C.           |
| Skladovací teplota           | -20 .... 85 stupňů C.         |
| Délka kabelu                 | 1,5 metru                     |
| Celkový rozměr               | 77 x 30 x 90 mm               |
| Hmotnost                     | 160 g                         |