

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/nabjeka-pro-modele-lipo-skyrc-imax-b6-1s-6s-li-pol-5a-konektory-dean-p-17918.html>



Nabíječka pro modeláře Lipo SkyRC iMAX B6 1S-6S Li-pol - 5A -konektory DEAN

Včetně DPH	840 Kč
Bez DPH	695 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	4 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00041409

Popis produktu

Vlastnosti produktu

- Podporuje všechny typy baterií používaných při modelářství: Ni-Cd, NiMH, Li-Po, Lilo, Li-Fe, Pb.
- Má vestavěný balancer 2-6 pro Li-xx
- Má všechny základní funkce, které modelář potřebuje
- Nabíječka s mikroprocesorovým řízením
- Svítící LCD displej Nabíječka IMAX B6
- Balancer pro akumulátory Lipol s konektory JST-XH. Digitální nabíječka Imax B6

Funkce nabíječky:

- Delta-Peak nabíjení
- Nabíjení LiPo LiPo a LiFe A123
- Nabíjí Ni-Cd a Ni-MH
- Velký rozsah změny proudů
- Funkce uložení - parkování baterií Li-Pol
- Časový omezovač
- Monitorování napájení
- Vestavěná paměť (ukládá až pět paketů)
- Formování baterií
- Lze připojit snímač teploty

Pozor! Pro připojení je vyžadován silný (5 A) 12 V stabilizovaný zdroj napájení. Pokles napětí pod 11 V napájecího zdroje způsobí VYPNUTÍ nabíječky.

Specifikace:

- Vstupní napětí: 11-18V - 5A
- Maximální nabíjecí výkon: 50W
- Maximální vybíjecí výkon: 5W
- Rozsah nabíjecího proudu: 0.1 ~ 5.0A
- Rozsah vybitého proudu: 0,1 ~ 1,0A
- Počet buněk Ni-MH / Ni-Cd: 1 ~ 15
- Počet článků Li-Ion / Poly: 1 ~ 6
- Napájecí napětí pro baterie Pb: 2 ~ 20V
- Hmotnost: 280g
- Rozměry: 133x87x33mm
- Balanční konektory - typ XH - fotografie B8 (zástrčky jsou B7)

V balení:

-
- nabíječka IMAX B6
 - sada adaptérů pro nabíjení článků - JST, GLOW PLUG, Futaba, Dean (T) Crocodile klipy
 - navod v angličtině
 - sada neobsahuje napájecí adaptér