

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/nc-start-tv-sluby-s-dekodrem-dsiw74-1-msc-p-33381.html>

NC + Start TV služby s dekodérem DSIW74, 1 měsíc.



Včetně DPH	933 Kč
Bez DPH	771 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00851664
Výrobce	Inne

Popis produktu

NC + Start TV služby s dekodérem DSIW74, 1 měsíc.

Moderní set-top box s vestavěným WiFi modulem a přístupem ke kolekci nc + GO TV.

Díky kvalitě HD (High Definition) se obraz stává výraznějším a barvy intenzivnější. Díky tomu je možné sledovat vybrané programy v HD kvalitě a ocenit všechny možnosti, které High Definition kvalita nabízí.

Nabídka zahrnuje přes 350 FTA kanálů od Hot Bird, včetně kanálu Arte HD, a přes 130 ze satelitu Astra.

Jednoduchý elektronický programový průvodce. Díky EPG + si můžete zkontrolovat informace o vybraném filmu nebo seriálu.

Vestavěný přehrávač médií vám umožní sledovat vaše oblíbené filmy, poslouchat hudbu a prohlížet fotografie.

Pokud je váš set-top box připojen k internetu, budete moci na dálku naplánovat nahrávání pořadu, který vás zajímá

Specifikace:

- Vstup satelitní antény: samice typu F
- Scart zásuvka: TV
- Výstup: HDMI
- SPDIF výstup: optický typ
- Ethernetová zásuvka: typ RJ45
- Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2150 MHz
- Úroveň vstupního signálu: -65 až -25 dBm
- Vstupní impedance: 75 Ohm
- Napájení měniče: 12,5 / 19 V, 350 mA max
- Ovládání vysokého pásma: 22 kHz
- Diseqc: 1.1
- Modulace: QPSK (DVB-S), 8PSK (DVB-S2)
- Bezdrátová síťová karta:
 - Procesor: Ralink RT 5572
 - Standardní: 802.11b/g/n 300Mbps
 - Rozsah: dvoupásmový 2,4 / 5 GHz
 - Anténa: MIMO 2x2
- Video:
 - MPEG2 MP @ HL

-
- MPEG4 AVC MP @ L4 (H264 HD)
 - MPEG4 AVC HP @ L4 (H264 HD)
 - Poměr stran: 4:3 a 16:9
 - Rozlišení: až 1080i (1920x1080)
 - Zvuk:
 - V souladu s ISO / IEC 13818-3
 - MPEG-1 vrstva II
 - Dolby Digital (SPDIF a HDMI), Dolby Digital + (HDMI)
 - Systém:
 - Procesor STiH237 CARDIFF
 - RAM: 512 MB, 500 MHz
 - Flash: 2/4 MB (NOR), 128 MB (NAND)
 - Porty pro přenos dat:
 - USB 2.0 (maximální proud: 1A)
 - Ethernet 10/100 BaseT
 - Rozměry: 192 x 192 x 32 mm
 - Zdroj napájení:
 - vstupní napětí 220 - 240V AC
 - výstupní napětí 12V 2A
 - Hmotnost: 478 g
 - Spotřeba energie:
 - během provozu max. 17W
 - v pohotovostním režimu pod 1W
 - Příslušenství:
 - 1 x Dálkové ovládání
 - 2 x baterie
 - Uživatelský manuál
 - 1 x napájecí adaptér
 - Délka služby: 1 měsíc