

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/nouzov-zdroj-energie-kemot-prosinus-1000-s-istou-sinusovkou-a-zbavou-p-34429.html>



Nouzový zdroj energie Kemot PROSINUS-1000 s čistou sinusovkou a zábavou

Včetně DPH **5 154 Kč**

Bez DPH **4 259 Kč**

Dostupnost **Na vyžádání**

Dostupnost na skladě **100 ks**

Dodací lhůty: **3-5 dny**

Katalogové číslo **02961257**

Popis produktu

Kemot PROSINUS-1000 nouzový napájecí zdroj s čistou sinusovou vlnou a funkcí nabíjení 12V 230V 1000VA / 700W černý

V mnoha domácnostech jsou zařízení, která nám každodenně usnadňují život, ale ke správnému fungování vyžadují nepřetržité napájení. V zimním období si mezi tímto typem zařízení zaslouží zvláštní pozornost kamna a čerpadla a další zařízení zajišťující vytápění domu. Proto se v případě výpadku proudu vyplatí mít nouzový zdroj.

Bezpečné domácí nouzové napájení

Nouzové zdroje KEMOT mají ochranu proti přetížení, zkratu, příliš vysokému a příliš nízkému napětí. Díky tomu zaručují bezpečnost práce ve vaší domácnosti.

Tři režimy provozu

Režim nouzového napájení s funkcí nabíjení převádí 12V DC napětí dodávané z externí baterie na 230V AC střídavé napětí a dobíjí externí baterii. Režim nabíječky dobíjí externí baterii. Invertorový režim, převádí 12V DC napětí z baterie na 230V AC střídavé napětí.

Přehledný LED displej

Nouzové zdroje KEMOT PROSINUS jsou vybaveny průhledným LED displejem, který zobrazuje aktuální provozní stav zařízení. Na displeji můžete kontrolovat mj vstupní napětí, výstupní napětí a úroveň frekvence. A co víc, můžete také rychle zkontrolovat úroveň zatížení a úroveň nabití baterie

Nepřerušitelný zdroj konstantní fáze

Nouzový zdroj KEMOT pracuje se zařízeními, která jsou vybavena fázovou detekcí, jako jsou některé modely plynových pecí. Fáze v našem zařízení je na pevném místě bez ohledu na to, zda je napájena ze zásuvky nebo z baterie.

Jmenovitý výkon	100 VA / 700 W
Typ baterie	12 V DC
Napětí baterky	15V DC
Rozsah vstupního napětí	190 - 260 V AC
Vstupní frekvence	45 ~ 60 Hz
Rozsah výst. napětí (V)	218 V AC +/- 5 % / 241 V AC +/- 3 %

Výstupní frekvence	50/60 Hz +/- 0,5 Hz
Tvar výstupního napětí	Čistá sinusovka
Základní účinnost	> = 85 % (DC na AC)
Nabíjecí proud baterie	Max. 9 A.
Spínací čas	
Přípustná provozní teplota	+ 40°C
Přípustná vlhkost vzduchu	10-90 %
Rozměry	14,5 x 18 x 34 cm
Hmotnost	6,95 kg