

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/nr34-teplotn-sonda-ost-3-8x150mm-typ-k-20600c-p-8184.html>

NR34 teplotní sonda ostří 3,8x150mm typ K -20~600C

Včetně DPH	1 509 Kč
Bez DPH	1 247 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	3 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	106004
Výrobce	A ONE UNION

Popis produktu

SPECIFIKACE:

- Výrobce
 - A ONE UNION
- Země původu
 - Taiwan
- Certifikace
 - S výhradou směrnice WEEE 2002/96 / ES (Likvidace)

Nazwa, [nr kat.]	NR 31B [106001]	NR 32 [106011]	NR 33 [106005]	NR 34 [106004]	NR 34A [106007]
Typ sensora	K	K	K	K	K
Zakres	-0~500°C	-0~500°C	-0~500°C	-20~600°C	-20~400°C
Część robocza	Elast. taśma termopary 2x12mm	Elast. taśma termopary 2x12mm	Elast. taśma termopary 2x12mm	Szttyft, ostrzowa - stal szlachetna	Szttyft, ostrzywa - stal szlachetna
Wymiary sondy	ø15x14mm	ø15/ø6x124mm	ø15/ø6x210mm (sonda kątowna)	ø3,8x150mm	ø5x175mm
Wtyk sondy	MINI	MINI	MINI	MINI	MINI
Przewód	Teflon/PVC, l=90cm *)	Teflon/PVC, l=90cm *)	Teflon/PVC, l=90cm *)	Teflon/PVC, l=90cm *)	Teflon/PVC, l=90cm *)
Wymiary	ø22x150mm (bez przewodu)	ø22x255mm (bez przewodu)	ø22x340mm (bez przewodu)	ø22x285mm (bez przewodu)	ø22x310mm (bez przewodu)
Masa	63g	95g	104g	82g	92g
Aplikacje	Do powierzchni ciał stałych	Do powierzchni ciał stałych	Do powierzchni ciał stałych	Uniwersalna i immersyjna	Uniwersalna i immersyjna