


Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/osciloskop-uni-t-upo2104e-p-35116.html>

Osciloskop Uni-T UPO2104E



Včetně DPH	21 823 Kč
Bez DPH	18 035 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	7 szt.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	01364826
Výrobce	JEDNOTKA

Popis produktu

Analogová šířka pásma: 100 MHz

Doba náběhu:
Počet kanálů: 4

Vzorkovací rychlost: 1 GS/s

Hloubka paměti: 56 Mpts (1 kanál)

Rychlost zachycení tvaru vlny: 83 000 wfms/s

Časová základna: 5 ns / div ~ 50 s / div

Vstupní impedance: (1MΩ ± 2 %) / (21 pF ± 3 pF)

Vertikální citlivost: 1mV / div ~ 20V / div (1M?)

Přesnost zesílení signálu:
Metody spouštění: Hrana, šířka pulzu, okno, N-hrana, zpoždění, časový limit, trvání, nastavení / přidržení, sklon, video

Možnosti dekodování sériové sběrnice: RS232, I2C

Operace s průběhem: A + B, AB, AxB, A / B, FFT, logické operace, digitální filtrování, pokročilé

Automatické měření 34 parametrů Maximum, minimum, peak-to-peak, medián, horní, dolní, amplituda, průměr periody, průměr, periodická RMS, RMS, překmit, předstřel, frekvence, perioda, doba náběhu, doba poklesu, kladná šířka pulzu, záporná šířka impulsu, náběhové zpoždění, poklesové zpoždění, FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, kladný poměr střídý, záporný střída, fáze, plocha, plocha cyklu

Typy zobrazení výsledků: Zobrazení 5 měření současně

Statistiky měření: Průměr, Max, Min, Směrodatná odchylka

Frekvenční okno: 6 bitů

Rozhraní: USB-Host, USB-Device, LAN, EXT Trig, AUX Out

Obecné rysy:

Napájení: 100V ~ 240 VAC, 45-440 Hz

Displej: 8" TFT LCD, WVGA (800 x 480 px)

Hmotnost: 3,5 kg

Rozměry: 336 x 164 x 108 mm