

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/osciloskop-uni-t-upo3152e-p-19885.html>

Osciloskop Uni-T UPO3152E



Včetně DPH	21 870 Kč
Bez DPH	18 075 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	001001291
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

HLAVNÍ PARAMETRY

- Analogová šířka pásma: 150 MHz
- Čas náběhu:
- Počet kanálů: 2
- Vzorkovací frekvence: 2,5 GS/s (1 kanál), 1,25 GS/s (2 kanály / 4 kanály)
- Hloubka paměti: automaticky, 7 kpt, 70 kpt, 700 kpt, 7 kpt, 70 kpt (volitelné)
- Rychlá rychlost snímání: 200 000 wfms/s
- Časová základna: 2 ns / div ~ 40s / div
- Vstupní impedance: 1 MOhm $\pm$ 2% při kapacitě 18 pF $\pm$ 3 pF
- Svislá citlivost na vychýlení: 1 mV / div ~ 20 V / div
- Přesnost zisku stejnosměrného signálu: $\pm$ 3 %
- Záznam přepisu (1 kanál): 100 000 snímků; v nastavitelném časovém rozsahu: 1,00 ms ~ 1000 s
- Způsoby spouštění: Edge, Runt, Window, N-th Edge, Delay, Overtime, Duration, Setup / Hold, Pulse Width, Slope, Video, Code; RS232 / UART, I2C, SPI, USB, CAN, LIN, FlexRay
- Možnosti dekodování sériové sběrnice: RS232 / UART, I2C, SPI, USB, CAN, LIN, FlexRay
- Operace na křivkách: A + B, AB, AxB, A / B, FFT
- Automatické měření 34 parametrů: Max, Min, High, Low, Ampl, Pk-Pk, Middle, Mean, CycMean, RMS, CycRMS, Period, Freq, Rise, Fall, Rise Delay, Fall Delay, + Width, -Width, FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, + Duty, -Duty, Area, CycArea, OverSht, PreSht, Phase
- Typ zobrazení výsledku: 5
- Statistiky měření: Průměr, Max, Min, číslo měření
- Okno Frekvence: 6 bitů
- Rozhraní: USB Host, USB zařízení, LAN, EXT Trig, AUX výstup, VGA
- AWG (volitelné)

VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY

- Napětí: 100V ~ 240V AC rms, 50Hz / 60Hz
- Displej: 8" TFT LCD, WVGA (800 x 480 px)
- Typ displeje: Ultra Phosphor
- Rozměry: 370 x 195 x 125 mm
- Hmotnost: 4,2 kg