

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/osciloskop-uni-t-utd2102cex-100mhz-2-kanaly-p-4459.html>

Osciloskop UNI-T UTD2102CEX 100MHz 2 kanaly

Caption: C200 # 3e3d4



Včetně DPH	9 715 Kč
Bez DPH	8 029 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00031790
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Dvoukanalový digitální osciloskop s velkou obrazovkou 7" (800x480) a připojením k PC.

SPECIFIKACE:

- Počet kanálů: 2
- Šířka pásma: 100MHz
- Vzorkovací frekvence: 1GS/s
- Nástupná hrana:
- Hloubka paměti: 25kpts
- Waveform acquisition rate: ≥ 2000 wfms/s
- Vertikální citlivost: 1mV/dílek ~ 20V/dílek
- Rozsah časové základny: 2ns/dílek ~ 50s/dílek
- Ukládání: nastavení, křivky, obrázky
- Spouštěcí módy: hrana, impuls, alternate
- Rozhraní: USB OTG

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Displej: 7" 800x480 64k barev
- Hmotnost: 2.2Kg
- Rozměry: 306mm x 147mm x 122mm
- Příslušenství: 2 sondy, napájecí šňůra, USB kabel, software na CD

DANE TECHNICZNE	
Ilość kanałów:	2
Szerokość pasma:	100MHz
Częstotliwość próbkowania:	1GS/s
Czas narastania:	
Długość pamięci:	25k na każdy kanał
Wyświetlacz:	LCD 7" (800x480) - nowoczesna matryca TFT (kolor 64k)
Czułość:	1mV/dz - 20V/dz
Podstawa czasu:	2ns/dz - 50s/dz
Rodzaje wyzwalania:	zbochem impulsem naprzemienne
Interfejs:	USB OTG
CHARAKTERYSTYKA	
Zasilanie:	100-240V AC RMS, 45-440 Hz, CAT II
Zakres temperatury pracy:	0C - 40C
Wymiary gabarytowe:	306 x 147 x 122mm
Waga:	2.2kg (bez opakowania)
W zestawie:	Kabel zasilający, 2 sondy z mnożnikiem (1:1, 1:10 o długości 1,5m) kabel USB, oprogramowanie, instrukcja w języku angielskim, Gwarancja 24 miesiące