


Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/oscyloscop-uni-t-utd2052cl-p-35115.html>

Oscyloscop Uni-T UTD2052CL +



Včetně DPH	7 992 Kč
Bez DPH	6 605 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	7 szt.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	01364817
Výrobce	JEDNOTKA

Popis produktu

HLAVNÍ PARAMETRY

Analogová šířka pásma: 100 MHz

Doba náběhu:

Počet kanálů: 2

Vzorkovací rychlost: 25 GS/s

Hloubka paměti: 24 Mpt

Rychlost zachycení křivky: 5000 wfms/s

Časová základna: 2 ns / div ~ 50 s / div

Vertikální citlivost: 1 mV / div ~ 20 V / div

Způsob uložení naměřených dat: setup, wave, bitmap

Metody spouštění: sklon, šířka pulzu, video signál, střídavý

Matematické operace: sčítání, odčítání, násobení, dělení

Rozhraní: USB Host, USB zařízení, Pass / Fail

OBEČNÉ RYSY

Napájení: 100V ~ 240V AC rms, 50/60 Hz

Displej: 7" TFT LED (800 x 480 px)

Rozměry: 306 x 138 x 124 mm

Hmotnost: 2,5 kg