

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ovlada-regulace-teploty-rkt-rex-c100-230v-ac-p-4683.html>

Ovladač regulace teploty RKT REX C100 230V AC

Včetně DPH	421 Kč
Bez DPH	348 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	46 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00014533

Popis produktu

Ovladač regulace teploty REX C100 230V SSR

Výhody produktu

přesnost regulace teploty
udržuje požadovanou teplotu na konstantní úrovni
používány v mnoha průmyslových zařízeních

Popis produktu

Udržuje požadovanou teplotu na konstantní úrovni, přizpůsobuje ji k záznamné hodnotě z teplotního senzoru. Senzory mohou být typu K, J, R, S, B, E, T, N (JIS/IEC), PLII (NBS) W5Re/W26Re (ASTM), U, L (DIN), Pt100 (JIS/IEC), JPt100 (JIS).

REX-C100 podle připojené termopáry, může regulovat teplotu v rozmezí -199-1820°C.

Výchozí nastavení ovladače, to SLH (tep. max.)= 400°C a SL1(senzor typu K)=0000.

Tyto parametry se mění v menu.

Regulátor má 3 LED diody, které indikují:

ALM - překročení nastavené teploty,

ATU - vypnutí funkce PID (auto-tuning),

OUT - zapnutí topného tělesa.

SPECIFIKACE

Model REX-C100

Typy senzorů K, J, R, S, B, E, T, N (JIS/IEC), PLII (NBS) W5Re/W26Re (ASTM), U, L (DIN), Pt100 (JIS/IEC), JPt100 (JIS)

Napájecí napětí 230V AC

Přesnost měření 0,5% lub +/- 3 °C

Výstupy relé typu - SSR napětí ano 12V

Funkce alarmu ano

Vnější rozměr 48x48x100mm

Montážní rozměr 45x45 (hloubka 100mm)

Příkon 10VA

Provozní teplota 0-50 °C

Vzorkovací cyklus 0,5s

Zatížení výstupu 7A 250VAC / 10A 125VAC / 10A 125VDC / 10A 28VDC

Dvojitý Displej LED měřené (PV) a zadané (SV)