

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pepna-mercusys-ms105-5-port-rj45-10100-mbps-p-29430.html>

Přepínač Mercusys MS105, 5 portů RJ45 10/100 Mbps.



Včetně DPH	255 Kč
Bez DPH	211 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00804707
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Přepínač Mercusys MS105, 5 portů RJ45 10/100 Mbps.

Vlastnosti:

- Pět 10/100 Mbps RJ45 portů (Auto-Negotiation, Auto MDI / MDIX)
- Jednoduchý způsob, jak rozšířit vaši kabelovou síť
- Miniaturní velikost zařízení zvyšuje pohodlí při používání
- Díky plug and play není nutná žádná konfigurace

Elegantní, miniaturní zařízení

MS105 má podobnou velikost jako kreditní karta. Může být umístěn kdekoli v domě - nezabere mnoho místa. Zařízení je bez ventilátoru, takže funguje tiše i po mnoha hodinách používání.

Rozšíření sítě Ethernet

Pět ethernetových portů 10/100 Mbps umožňuje rychlé rozšíření kabelové sítě. MS105 je plně kompatibilní s počítači, tiskárnami, IP kamerami, smart TV, herními konzolami a mnoha dalšími zařízeními. Proto je tento vypínač ideální pro domácnosti nebo malé kanceláře.

Snadné použití

Chcete-li rychle rozšířit svou kabelovou síť, jednoduše připojte přepínač k televizoru nebo počítači pomocí ethernetového kabelu. Konfigurace zařízení není nutná.

Výkon, na který se můžete spolehnout

MS105 nabízí poloviční/plný duplex a technologii MAC Address Learning, která poskytuje až 1 Gb/s stabilní přepínací šířky pásma. Každé zařízení je podrobeno komplexním testům, než se dostane k uživateli. To zajišťuje, že vám MS105 poskytne stabilní připojení, na které se můžete spolehnout po mnoho let.

Specifikace:

- Značka: Mercusys
- Model: MS105
- Napájení: Externí napájecí zdroj, DC 5V / 0,6A
- Porty: 5 x 10 / 100 Mbps
- Automatické vyjednávání rychlosti připojení: Ano
- Auto MDI / MDIX: Ano
- Fanoušci: Ne.
- Rychlost přenosu dat:
 - 10/100 Mbps (poloviční duplex)
 - 20/200 Mbps (plný duplex)
- Přepínací kapacita: 1Gb/s
- LED: Ethernet (1, 2, 3, 4, 5). zdroj napájení

-
- Pracovní teplota: 0 °C ~ 40 °C
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C
 - Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 % nekondenzující
 - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90% nekondenzující
 - Standardy a protokoly:
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3x
 - Kapacita vyrovnávací paměti: 768 Kb
 - Jumbo Frame: 2KB
 - Architektura přepínání: Store and forward
 - Certifikáty: CE, RoHS
 - Rozměry: 82 x 49 x 21 mm