

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pepna-mercusys-ms108-8-port-rj45-10100-mbps-p-29431.html>

Přepínač Mercusys MS108, 8 portů RJ45 10/100 Mbps.



Včetně DPH	278 Kč
Bez DPH	230 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00804714
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Přepínač Mercusys MS108, 8 portů RJ45 10/100 Mbps.

Vlastnosti:

- 8 10 / 100 Mbps RJ45 portů (automatické vyjednávání rychlosti připojení, auto-cross - auto-MDI / MDIX)
- Snadno rozšíříte svou kabelovou síť
- Kompaktní velikost usnadňuje nalezení vhodného umístění produktu
- Instalace Plug and Play - není třeba konfigurovat zařízení

Elegantní a kompaktní design

MS108 je zařízení velikosti smartphonu, takže nezabere mnoho místa. Snadno pro něj najdete vhodné místo u vás doma. Vypínač nemá ventilátor, takže je i při intenzivní práci velmi diskrétní.

Rozsáhlá síť Ethernet

Zařízení je vybaveno 8 porty Ethernet 10 / 100 Mb / s - to znamená možnost rychlého rozšíření kabelové sítě. MS108 je flexibilní produkt, který funguje s většinou počítačů, tiskáren, IP kamer, chytrých televizorů, herních konzolí atd. Díky této vlastnosti je zařízení ideální pro použití doma, v malé kanceláři nebo dokonce ve studentské rezidenci.

Jednoduchá obsluha

Zapomeňte na složitý a zdoluhavý proces nastavení. Vše, co musíte udělat, je připojit přepínač k televizi nebo počítači pomocí ethernetového kabelu. Tímto způsobem automaticky rozšíříte svou kabelovou síť. Není nutná žádná další konfigurace nastavení.

Spolehlivý provoz

Dostupnost poloduplexních / plně duplexních režimů a funkce automatické paměti MAC adres umožňují zařízení získat celkovou šířku pásma sítě 1,6 Gb/s. Každý přepínač je před uvedením do prodeje podroben rozsáhlým testům, takže MS108 je nepochybně spolehlivým produktem, který nabízí stabilní připojení bez rušení.

Specifikace:

- Značka: Mercusys
- Model: MS108
- Porty: 8 x 10/100 Mb/s
- Automatické vyjednávání rychlosti připojení: Ano
- Auto Crossover (Auto-MDI / MDIX): Ano
- Fanoušci: Žádní
- Rychlost přenosu dat:
 - 10/100 Mbps v polovičním duplexu
 - 20/200 Mb/s v plném duplexu
- Přepínací kapacita: 1,6 Gb/s
- LED diody: Ethernet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), napájení

-
- Standardy a protokoly:
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3x
 - Kapacita vyrovnávací paměti: 768 Kb
 - Jumbo Frame: 2KB
 - Architektura přepínání: Store and forward
 - Certifikáty: CE, RoHS
 - Napájení: Externí napájecí zdroj, DC 5V / 0,6A
 - Přípustná provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C
 - Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%
 - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90%
 - Rozměry: 127 x 60,3 x 22 mm