

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pepna-ps-tp-link-tl-sf1024d-p-35031.html>

Přepínač PS TP-Link TL-SF1024D



Včetně DPH	1 799 Kč
Bez DPH	1 487 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02959278

Popis produktu

Přepínač PS TP-Link TL-SF1024D

Vysoce kvalitní switch s 24 porty M-RJ45 10/100 Mbit/s v kovovém pouzdře.

Bohaté na funkce

Přepínač TL-SF1024D má 24 portů, které byly vybaveny funkcí automatického křížení MDI / MDIX. Díky tomu je možné jej rychle nainstalovat a na typu kabelu příliš nezáleží. To nejen snižuje riziko chyb, ale také značně usnadňuje používání sítě. Přepínač je stolní přepínač, který lze instalovat do skříně.

Ekologická řešení

Výše zmíněná technologie snižující spotřebu energie zajišťuje šetrnost k životnímu prostředí. Kromě toho se výrobce rozhodl vytvořit obal, který je z 80 % znovupoužitelný. Vypínač byl vyroben v souladu s evropskou směrnicí RoHS, která omezuje používání nebezpečných materiálů při výrobě. Díky tomu je minimalizován negativní dopad zařízení na přírodní prostředí.

Technologie úspory energie

Switch TP-LINK TL-SF1024D funguje na základě technologie, která umožňuje maximalizovat propustnost a zároveň minimalizovat spotřebu energie. Množství proudu potřebného k ovládání spínače se automaticky přizpůsobí délce kabelu spojujícího spínač se zařízením a stavu připojení.

Snadné sestavení

Switch TP-LINK TL-SF1024D umožňuje instalaci plug and play. Díky tomu je připojení zařízení velmi snadné a tento úkol tak zvládne i nezkušený člověk.

Vysoký stupeň automatizace

Switch TP-LINK TL-SF1024D nabízí automatické zapamatování MAC adres, automatické vyjednávání spojení a již dříve zmíněný automatický MDI / MDIX crossover. Díky těmto funkcionalitám je zařízení maximálně bezúdržbové a nabízí vysokou propustnost v různých podmínkách. To je skvělá vymoženost pro domácí sítě, které nemají správce neustále monitorující stav připojení.

Vysoká propustnost

Zařízení poskytuje vysokou šířku pásma, díky které je možné poměrně rychle přenášet i velké objemy dat. To je zvláště důležité, když je nutné vyměňovat grafické, multimediální nebo CAD soubory a zkracuje čas potřebný k přenosu dokumentu.

Modelka
Podporované standardy
Celkový počet portů
Konektory
Propustnost [Gb/s]
Barva

TL-SF1024D
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
24
RJ-45 10/100/1000 Mbps x 24 ks.
48
Silicic

Velikost tabulky MAC	10 000 B
Jumbo rám	8 k
Rozměry	294 mm x 44 mm x 180 mm
Rychlost přesměrování paketů	35,7 Mp/s
Váhy	1,3 kg