

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pepna-tp-link-tl-sf1008d-8portov-p-29602.html>

Přepínač TP-LINK TL-SF1008D 8portový



Včetně DPH	472 Kč
Bez DPH	390 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00807593
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Přepínač TP-LINK TL-SF1008D 8portový

8portový přepínač TP-Link TL-SF1008D je široce používán v malých počítačových sítích a sídlištích. Má funkci Auto MDI / MDIX, která umožňuje instalačnímu technikovi zapomenout na problém „přímých“ nebo „křížových“ „spojení“.

VLASTNOSTI PŘEPÍNAČE:

- Všech 8 10/100 Mb RJ45 portů v technologii Auto MDI / MDIX,
- Spolehlivé přepínání paketů v režimu Store a Forward (zapamatovat a odeslat),
- V souladu se standardem Flow Control (IEEE802.3x v plném duplexu a Back Pressure v polovičním duplexu),
- Bezventilátorové zařízení zajišťující tichý chod,
- Externí napájení.

Technické parametry:

- počet portů 8 portů (RJ45) 10/100 Mb Auto-Negotiation
- CSMA / CD 10/100 Mbps řízení přístupu
- Podporované standardy IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Řízení toku
- LED napájení, propojení / činnosti
- MAC addressing Automatická aktualizace tabulky MAC adres
- Způsob přenosu Store and Forward
- Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure
- Hvězdicová topologie
- Napájení střídavý proud 9 V, 800 mA
- Rozměry 140 × 87 × 27,5 mm

Specifikace:

- Standardy a protokoly: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Porty: 8 portů RJ45 10/100 Mbps
- Velikost vyrovnávací paměti: 2 Mb
- Napájení: 100-240VAC, 50 / 60Hz
- Bez ventilátoru: Ano
- Napájení: Externí napájecí zdroj
- LED: Napájení, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Rozměry (ŠxHxV): 134,5 * 79 * 22,5 mm (5,3 * 3,1 * 0,9 palce)
- Spotřeba energie: Maximum: 2,2W (220V / 50Hz)