

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pepna-tp-link-tl-sf1009p-p-32521.html>

Přepínač TP-Link TL-SF1009P.



Včetně DPH	1 750 Kč
Bez DPH	1 447 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00842259
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Přepínač TP-Link TL-SF1009P.

Profesionální neřízený switch s osmi PoE + porty.

Vlastnosti zařízení

- Celkový výkon PoE 65 W
- Zapoj a hraj
- Dosah přenosu až 250 m
- Režim priority jedním kliknutím
- Režim izolace portu
- Odolné kovové pouzdro

Profesionální spínač určený pro mnoho aplikací

Shoda se standardem 802.3af PoE zajišťuje možnost nabídnout výkon až 30 W na každém portu PoE. 65 W celkového výkonu napájení PoE přepínače vybaveného 8 porty PoE + je ideálním řešením mj. pro monitorovací systémy, kanceláře, ubytovny a malé podniky. Zařízení je plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony, počítači, tiskárnami atd.

Perfektní pro IP monitorování - Vysoký výkon a bezpečnost

Prioritní režim a režim izolace portů v režimu izolace zajišťují bezproblémovou a bezpečnou monitorovací práci.

- **Priorita pro přenos obrazu** - Možnost upřednostnit porty 1-2 pomocí režimu priority na jedno kliknutí zajišťuje vysokou kvalitu pro aplikace citlivé na zpoždění, jako je video.
- **Oddělení portu jedním tlačítkem** - Režim izolace vám umožňuje snadno oddělit provoz na portech 1-8, čímž se zabráni potenciálnímu narušení bezpečnosti a soukromí.

Inteligentní řízení spotřeby energie

Když celková spotřeba energie překročí 65W, funkce inteligentního řízení spotřeby vypne napájení portu s nejnižší prioritou, aby napájela porty s vyšší prioritou a chránila tak zařízení před přetížením. Tato funkce také umožňuje automatickou detekci napájení PoE vyžadovaného zařízením a chrání zařízení bez PoE před poškozením.

Odolné kovové pouzdro

Citlivé komponenty spínače jsou chráněny odolným pouzdem z vysoce kvalitního kovu. Takto pevná ochrana zaručuje dlouhodobý a stabilní provoz zařízení. TL-SF1009P je spolehlivý produkt, který je potvrzen četnými testy založenými na přísných standardech.

Specifikace:

- Značka: TP-link
- Model: TL-SF1009P
- Napájení: Externí napájecí zdroj (výstup: 53,5 V DC / 1,31 A)
- Maximální spotřeba energie:
 - 3,6 W (220 V / 50 Hz, bez připojeného zařízení s podporou PoE)
 - 77,08 W (220 V / 50 Hz, připojené zařízení s podporou PoE 65 W)
- Množství vyrobeného tepla:
 - 12,28 BTU/h (žádné zařízení s podporou PoE)
 - 262,84 BTU/h (připojeno 65W zařízení s podporou PoE)
- Porty:
 - 9 10/100 Mbps RJ45 portů, včetně 8 PoE 802.3af portů
 - Automatické vyjednávání rychlosti připojení
 - Auto Patching (Auto-MDI / MDIX)
- Síťová kabeláž:
 - 10BASE-T: UTP Kat. 3, 4 nebo 5 (až 100 m)
 - STP EIA / TIA-568 100 Ohm kabel (až 100 m)
 - 100BASE-TX: UTP Kat. 5 nebo 5e (až 100 m)
 - STP EIA / TIA-568 100 Ohm kabel (až 100 m)
- Bez ventilátoru: Ano
- Fyzická bezpečnost: Ano
- Rychlost předávání paketů: 1 3392 Mpp/s
- PoE porty (RJ45):
 - Standardní: 802.3 af
 - PoE porty: 1-8
 - Celkový výkon PoE: 65 W
- Tabulka MAC adres: 2K
- Jumbo rámce: 2 KB
- Přepínací kapacita: 1,8 Gb/s
- Způsob přenosu: Store-And-Forward
- Pokročilé funkce:
 - Kompatibilita se zařízeními napájenými PoE (PD) pracujícími ve standardu IEEE 802.3af
 - Tlačítko režimu rozšíření (porty 1-4 a porty 1-8, napájení PoE a přenos dat až na 250m)
 - Tlačítko režimu priority (porty 1-2)
 - Tlačítko režimu izolace portů (porty 1-8)
 - Automatické ukládání a vymazávání MAC adres
 - Podporuje řízení šířky pásma IEEE802.3x pro plně duplexní přenos a funkci zpětného tlaku pro poloviční duplexní přenos
- Pracovní prostředí:
 - Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F):
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F):
 - Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 % nekondenzující
 - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90% nekondenzující
- Certifikáty: FCC, CE, RoHS
- Rozměry (Š x H x V): 171 x 98 x 27 mm
- Obsah balení:
 - 1 x TL-SF1009P
 - 1 x napájecí adaptér
 - Uživatelský manuál