

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pevodnk-24v-230v-300w-ltc-2xusb-2-4a-p-24422.html>

Převodník 24V / 230V 300W LTC + 2xUSB 2,4A.



Včetně DPH	962 Kč
Bez DPH	795 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00740920
Výrobce	LTC

Popis produktu

Převodník 24V / 230V 300W LTC + 2xUSB 2,4A.

Vysoce kvalitní měnič sloužící k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230 V z 24 V stejnosměrných autobaterií. Zařízení se skvěle hodí všude tam, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Je ideální pro napájení zařízení, která vyžadují nepřetržité napájení, jako jsou pece a čerpadla ústředního topení.

Převodník vyrábí tzv. modifikovaná sinusovka. Jedná se o střídavé napětí s obdélníkovou vlnou, jehož efektivní hodnota je shodná s efektivní hodnotou sinusové vlny vyskytující se v elektrické síti. Použitím tohoto způsobu generování napětí je možné snížit cenu a zvýšit bezporuchovost samotného zařízení.

Nejkvalitnější materiály a preciznost, s jakou bylo zařízení vyrobeno, to vše zaručuje uživateli bezpečnost a dlouhý bezporuchový provoz zařízení. Skvělá kvalita za rozumnou cenu, všechny tyto faktory z něj dělají zařízení, které uspokojí i toho nejnáročnějšího uživatele. Malé rozměry, tichý provoz, izolovaný a chráněný kryt jsou jen některé z výhod tohoto zařízení.

Převodník je vybaven následujícími ochranami:

- přetížení
- zkrat
- termální
- obrácenou polaritou

Maximální výkon	600 W
Nominální výkon	300 W
Napájecí napětí	24 V DC
Výstupní napětí	220 - 240 V AC
Výstupní frekvence	50 Hz
Hmotnost	2 x 5V / 4800mA
Hmotnost	0,6 kg
Rozměry	133 + 18 x 78 x 46,5 mm
Proud na výstupu	Upravená sinusovka