

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pevodnk-sat-twin-inverto-home-pro-p-27171.html>

Převodník SAT TWIN INVERTO HOME Pro.



Včetně DPH	357 Kč
Bez DPH	295 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00768818

Popis produktu

Převodník SAT TWIN INVERTO HOME Pro.

LNB, speciálně navržený tak, aby splňoval globální poptávku trhu DTH po konkurenčním a chráněném 4G/LTE řešení, poskytuje optimalizované možnosti příjmu pomocí nejnovější technologie chipseft a vlnovodu pro příjem satelitního signálu. Umožňuje příjem satelitní TV z jednoho satelitu a její distribuci do dvou samostatných tunerů Set Top Box (nebo 1 dvojitého PVR tuneru). LNB podporuje HD a UHD přenosy, poskytuje vynikající rádiový výkon, velmi nízkou spotřebu energie a je navržen tak, aby zmínil rušení přenosy 4G / LTE. LNB, vyrobený podle nejvyšších standardů kvality a navržený tak, aby splňoval přísné požadavky, je ideálním řešením pro digitální a satelitní TV operátory po celém světě.

Hlavní rysy:

- Nízké rušení, DVB-S2 (HD a UHD)
- Nízká hladina hluku
- Nízká spotřeba energie
- Izolace s vysokou křížovou polarizací
- Vysoká stabilita

Výrobce

Série

Rozsah vstupní frekvence

Výstupní frekvenční rozsah

Nízká frekvence LO frekvence

Vysoká frekvence LO frekvence

Hluk

Přesnost frekvence LO při 25 ° C

LO teplotní offset

LO šumová fáze na 10 kHz

Zisk z konverze

Získejte rozdíl (plná šířka pásma)

Odmítnutí obrázku

Intermodulace 3. řádu - ICP3

Bod komprese 1 dB (@ výstup)

Izolace křížové polarizace

Řídicí signál Ca (V)

Řídicí signál Cb (H)

Řídicí signál Cc (přepínání pásem)

VSWR výstup

V kapele zdánlivá úroveň

Aktuální spotřeba

Pracovní teplota

Impedance

Typ výstupního konektoru

F/D poměr paraboly

Inverto

HOME Pro

10,7 GHz ~ 12,75 GHz

950 MHz ~ 2150 MHz

9,75 GHz

10,6 GHz

0,3 dB typ. (0,7 dB max.)

± 500 kHz

Max. ± 1,0 MHz

-80 dBc/Hz max.

55 dB min.

± 4 dB

40 dB min.

10 dBm min.

0 dBm min.

22 dB typ.

11,0V ~ 14,0V

16,0V ~ 20,0V

22 kHz ± 4 kHz, 0,4 V ~ 0,8 V pp

2,5:1

-60 dBm max.

Max. 120 mA @ 11 V DC ~ 20 V DC

-30 °C ~ + 60 °C

75?

Typ F (samice)

0,6

Hmotnost

218 g