

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pirometr-32-535c-121-kew5515-sonda-temp-k-kyoritsu-p-35971.html>

Pirometr -32 +535°C 12:1 KEW5515 sonda temp. K, Kyoritsu

Včetně DPH	3 942 Kč
Bez DPH	3 258 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	8 szt.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	105853
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Pirometr -32 +535°C 12:1 KEW5515 sonda temp. K, Kyoritsu

Pirometr wyposażony został w

- pojedynczy laser pozwalający na dokładniejsze pomiary
- wyświetlacz z podświetleniem
- podwójny wyświetlacz: główny wyświetlacz pokazuje zmierzone wartości, a podrzędny pokazuje maksimum, minimum, średnią lub wartość termopary
- funkcję alarmu górnej i dolnej granicy temperatury
- czerwone, migające podświetlenie wskazuje, że zmierzona wartość jest poniżej lub powyżej ustawionych limitów.
- automatyczne wyłączanie zasilania. Jeśli przez 6 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, zasilanie zostanie wyłączone automatycznie.
- pomiar temperatury za pomocą termopary typu K jest również możliwy.

Specyfikacja:

- Zakres pomiaru temperatury: -32 ~ +535°C
- Dokładność: ±3.0°C (-32 ~ -20 °C), ±2.0°C (-20 ~ +100°C), ±2%rdg (+100 ~ +535°C)
- Czułość widmowa: 5 - 14μm
- Rozdzielczość optyczna: 1000mm/ ø78mm (12:1)
- Powtarzalność pomiarów: z dokładnością do ± 1,0°C
- Emisyjność: zmienna w zakresie od 0,10 do 1,00 (co 0,01), Przed wysyłką: 0.95
- Kolimacja: wiązka laserowa (klasa 2, 630 - 670nm, 1mW lub mniej) określa centrum.
- Termopara: typ K
- Zakres pomiarowy termopary: -199 ~ +1372°C
- Dokładność termopary: ±1.5%rdg+1°C (-40 ~ +1372°C)
- Czas odpowiedzi: 500ms
- Rozdzielczość: 0.1°C
- Temperatura pracy i wilgotność: 0 - 50°C/ 10 - 90% RH
- Obowiązujące normy: IEC 61326, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC60825-1
- Zasilanie: 6F22(9V) × 1
- Wymiary: 180 (dł.)×130 (szer.)×40 (gł.) mm
- Masa: ok. 195g (bez baterii)
- Akcesoria: 9152 (pokrowiec), 6F22 (9V) × 1, instrukcja obsługi