

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-odpjec-stanice-zd-8917b-180w-160-480stc-esd-p-5149.html>

Pájecí - odpájecí stanice ZD-8917B 180W 160-480st.C. ESD



Včetně DPH	5 728 Kč
Bez DPH	4 734 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	92 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00036221
Výrobce	ZhongDi

Popis produktu

Vysoce výkonná multifunkční (pájecí/odpájecí) stanice, která je vyvinuta a vyrobena pro výzkum, výrobu a opravy elektronických výrobků. Tento přístroj se používá v oblasti elektronického výzkumu, výuky a výroby, především při opravách a přepracování elektronických přístrojů a komunikačních zařízení.

1 - Řídící jednotka

Tato pájecí stanice je automaticky řízena dvěma mikroprocesory. Digitální řídící elektronika a kvalitní systém výměny tepla zajišťuje přesnou regulaci teploty pájecího hrotu. Nejvyšší stupeň přesnosti nastavení teploty a optimálního dynamického tepelného chování při zatížení je dosaženo díky uzavřenému řídicímu obvodu. Zařízení je navrženo především pro bezolovnaté pájecí techniky.

2 - Pájčka (ZD415T)

Pájčka ZD-415T s výkonem 48W (při ohřevu až 130W) má široký výběr pájecích hrotů a lze ji použít kdekoliv v oblasti elektroniky. Vysoký výkon a tenký design činí z této pájky ideální nástroj pro jemné pájecí práce. Topné těleso je vyrobeno z PTC a čidlo pájecího hrotu může díky tomu rychle a přesně kontrolovat teplotu pájení.

3 - Odpájení (ZD-553T)

Pájčka ZD-533T s výkonem 80W (při ohřevu až 200W) a lze ji použít kdekoliv v oblasti elektroniky. Vysoký výkon a tenký design činí z této pájky ideální nástroj pro odpájecí práce. Topné těleso je vyrobeno z PTC a čidlo pájecího hrotu může díky tomu rychle a přesně kontrolovat teplotu odpájení.

Specifikace:

1) Stanice

- Vstupní napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
- Příkon 180W
- Vzduchová pumpa: membrána
- LCD pro teplotu
- Pojistka 3.15A

2) Mikropájka

- Napětí: 24V AC
- Výkon: 60W (během ohřívání do 130W)
- Teplota: 160°C - 480°C
- Topný prvek: keramický

3) Odpájení

-
- Napětí: 220-240V AC
 - Pumpa: 60mm Hg
 - Příkon: 90W (během ohřívání do 130W)
 - Teplota 160-480 st. C
 - Keramické těleso

V soupravě:

- stanice ZD-8917B
- odpájecí pistole s hrotem
- dva náhradní odpájecí hroty
- náhradní filtry
- 3 nabíječky pro různé tloušťky hrotu
- adaptér pro připojení stanice s kolbou
- Držák odpájecí kolby
- kolba mikropáječky s hrotem
- stojan
- napájecí kabel

Dostupní hroty