

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-sada-a-psluenstv-yihua-706-electronics-p-35790.html>



Pájecí sada a příslušenství Yihua 706 Electronics

Včetně DPH	3 179 Kč
Bez DPH	2 627 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	6 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	02964344

Popis produktu

Plně vybavená pájecí sada

Hledáte profesionální **pájecí sadu**? **Pájecí stanice Hot Air a Yihua 706** je ideální volbou pro všechny nadšence do elektroniky. Kompletní startovací sada pro elektroniku, která poskytuje veškeré potřebné nástroje a příslušenství. Díky tomu můžete zvýšit své dovednosti v pájení nebo jen začít své dobrodružství s elektronikou.

Ať už jste začátečník nebo zkušený, tato sada splní vaše očekávání a umožní přesné a efektivní pájení elektronických součástek.

Vyber si profesionalitu a kvalitu Yihua

Pájecí stanice Yihua 706 je nástroj s pokročilými schopnostmi, který vám umožní provádět různé úkoly v oblasti elektroniky. Jeho **nastavitelná teplota** a flexibilita při práci **s horkým vzduchem** umožňují povrchové pájení (SMD), odstranění a výměnu prvků a mnoho dalších činností. **LCD displej** navíc umožňuje přesnou kontrolu procesu pájení, zatímco **ochrana proti přehřátí** a **antistatické pouzdro** zajišťují bezpečnost a trvanlivost.

Elektronický průvodce pájením pro začátečníky - učení a důvěra ve vaších rukou!

A je toho mnohem víc. Součástí je také elektronický **průvodce pájením pro začátečníky**. Tato snadno použitelná příručka vám pomůže porozumět základním technikám pájení.

Nestačí vám tato sada? Další sady [naleznete zde](#)



V sadě:

Stanice 2v1 hrot páječky a horký vzduch Yihua 706

Určeno pro pájecí práce s komponenty jako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD, ohřev, ohřev smršťovacího pláště, rozmrazování, rozpouštění lepidel, vypalování barev, ohřev.

- Dva jasné displeje teplotních parametrů
- Foukání baňky generované technologií Twin Turbo (**maximální průtok až 168 l/min**)
- Stanice hrotu a horkovzdušné moduly mohou pracovat nezávisle
- Horkovzdušná baňka je kompatibilní s většinou komerčně dostupných 22mm trysek
- Hrotová baňka je kompatibilní s hrotovými baňkami řady 900M
- Hladká regulace teploty horkého vzduchu 100-480 ° C
- Plynulá regulace teploty na žárovce 200-480°C
- Horkovzdušná baňka může pracovat v automatickém režimu (když je baňka položena, přestane se ohřívat) nebo v manuálním režimu, kdy je ohřev konstantní
- Konstrukce špičaté baňky díky kovovému krytu na ohřivači zvyšuje odolnost proti pádům a oboustranná deska zajišťuje vysokou pracovní kulturu
- Stanice je vyrobena technologií **ESD Safe**
- Schopnost kalibrovat teplotní nesrovnalosti

Specifikace

- **Napájecí napětí:** 220-240 V AC
- **Rozměry:** 255x185x135 mm ±5mm
- **Hmotnost:** 3,5 kg
- **Provozní okolní teploty:** 0°C–40°C
- **Podmínky skladování:** -20 - 80 °C

Podrobná specifikace [zde](#)

Sada 10 900 M špiček série

Univerzální **900M** **jeskyně** ve stříbře. Díky této sadě získá práce s páječkou dynamiku a možnosti. Tato sada byla speciálně navržena tak, abyste měli všechny hroty šípů, které se mohou hodit. **Jedná se o 10 kusů špiček s různými konci.**

Kuželové, dláto, dláto a speciální hroty.

- Všestranné hroty vhodné pro více modelů stanic
- Široká škála zakončení
- Zlepšuje práci se stanicemi
- Modely: I, K, B, 1C, 2C, 3C, 4C, 1.2D, 1.6D, 2.4D
- vnější průměr 6,4 mm
- průměr díry 4mm
- délka 26 mm + délka hrotu v závislosti na modelu

Cín na navijáku s tavidlem 0,8 mm

Cín na tavidlové cívce je primárním prostředkem potřebným pro pájení. Díky malému průměru 0,8 mm je ideální pro pájení elektronických součástek a malého průměru drátů.

- průměr **0,8 mm**
- **1,6 m dlouhý**
- **sn63/Pb37** složení
- s přídavkem tavidla

Flux Flux RMA-223-UV Balení 10ml BGA

- střední aktivní tok
- homogenní směs nejkvalitnějších pájecích prostředků
- díky speciálnímu přídavku má tavidlo konzistenci gelu, což usnadňuje aplikaci
- typ toku RMA
- třída REM0
- s přidáním UV složky pro detekci chyb při aplikaci pasty sítotiskem
- k čištění použijte kapalinu IPA
- 10ml balení

Elektrická pájecí kapuce pro cín

- Sání ohřívá plechovku, což usnadňuje a zefektivňuje sání.
- Velmi dobré z hlediska druhu
- Má světovou bezpečnostní značku CE
- Napájecí napětí 220V-240V
- Ohříváč 30W
- Obsahuje čistič a spropitné

Sada 6 pinzet VETUS ESD

- antimagnetické provedení hodinářské třídy
- ideální pro komponenty citlivé na magnetické pole
- pinzeta pevně drží v ruce

3-ramenný držák pro pájení třetí ruky se svěrákem - stolní klip

Takzvaná třetí ruka je dokonalým pomocným nástrojem pro pájení. **Tři flexibilní ramena**, kterými je tento model vybaven, vám umožní pohodlně vytvářet složité projekty. Stojan má v sadě klip, který umožňuje stabilní **příšroubování stojanu k desce stolu**, zatímco flexibilní plastová ramena lze nastavit do vhodného úhlu. Tento nástroj je známý a uznávaný mezi lidmi, kteří vytvářejí vlastní modely dronů (např. závodních závodníků) nebo robotů.

- **Délka jednoho ramene:** 300 mm
- **Počet ramen v sadě:** 3 ks.
- **Délka krokodýlů:** cca. 50 mm
- **Součástí balení je klip pro stolní držák**

Boční štípací kleště kleště PLATO 170 až 1mm

- Délka kleští 130 mm
- Typ kleští: boční, pro řezání
- Výrobce : PLATO
- Model : 170
- Řezný rozsah: až 1 mm měděný drát
- Rukojeť: plastová
- Ostře dokončeno

ESD antistatická podložka 35x25cm S-130

- Rohož je odolná vysokým teplotám **až do 500° C**
- Díky své pružnosti se nedeformuje a vrací se do původního tvaru
- Protiskluzové, nepřilnavé, antistatické ESD
- Pohodlí a bezpečnost při práci
- Rozměry 35 cm x 25 cm
- Tloušťka cca 3 mm
- Model : S-130

Pletená páska 1,5 mm x 1,5 m KNOT

Vysoce kvalitní opleť určený pro pájení, odstraňování přebytečného cínu a čištění pájecích krabic, stejně jako cest na deskách plošných spojů a obvodech BGA.

- Speciální vazba pro usnadnění vstřebávání cínu
- Vyrobeno z mědi
- **Délka:** 1,5 m
- **Šířka:** 1,5 mm

.pdf průvodce "Pájení je snadné. Tady je návod!"

- ilustrovaný návod k pájení
- Polština
- připraveno k tisku na listy A4