

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-sada-pjec-stanice-yihua-706-piky-sn-rukoje-p-35789.html>

Pájecí sada: Pájecí stanice Yihua 706, špičky, sání, rukojeť

Včetně DPH	2 538 Kč
Bez DPH	2 097 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	7 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	02964343

Popis produktu

Kompletní pájecí sada - váš nástroj pro přesnou elektronickou práci!

Vyrobeno speciálně pro nadšence do elektroniky, kteří hledají spolehlivé nástroje a profesionální kvalitu.

Najdete zde nejen samotnou **horkovzdušnou pájecí stanici Yihua 706**, ale také veškeré potřebné příslušenství. Pět různých tipů, které vám umožní přizpůsobit nástroj vašim konkrétním potřebám. Cín a tavidlo, abyste mohli ihned začít pájet. Abychom zajistili ještě větší přesnost, přidáváme také pinzetu a rukojeť třetí ruky s lupou.

Sada elektroniky pro začátečníky a pokročilé

Ať už jste nováčkem v elektronice nebo zkušeným profesionálem, naše sada je pro vás ideální volbou. Poskytujeme všechny potřebné nástroje, které vám umožní provádět precizní elektronickou práci. Začněte své **pájecí dobrodružství** ještě dnes a nechte svou kreativitu vzkvétat!

Elektronický průvodce pájením pro začátečníky - učení a důvěra ve vaších rukou!

A je toho mnohem víc Součástí je také elektronický **průvodce pájením pro začátečníky**. Tento snadno použitelný průvodce vám pomůže porozumět základním technikám pájení **a dodá vám důvěru ve vaši práci**.

Nestačí vám tato sada? Další sady [naleznete zde](#)



V sadě:

Stanice 2v1 hrot páječky a horký vzduch Yihua 706

Určeno pro pájecí práce s komponenty jako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD, ohřev, ohřev smršťovacího pláště, rozmrazování, rozpouštění lepidel, vypalování barev, ohřev.

- Dva jasné displeje teplotních parametrů
- Foukání baňky generované technologií Twin Turbo (**maximální průtok až 168 l/min**)
- Stanice hrotu a horkovzdušné moduly mohou pracovat nezávisle
- Horkovzdušná baňka je kompatibilní s většinou komerčně dostupných 22mm trysek
- Hrotová baňka je kompatibilní s hrotovými baňkami řady 900M
- Hladká regulace teploty horkého vzduchu 100-480 ° C
- Plynulá regulace teploty na žárovce 200-480°C
- Horkovzdušná baňka může pracovat v automatickém režimu (když je baňka položena, přestane se ohřívat) nebo v manuálním režimu, kdy je ohřev konstantní
- Konstrukce špičaté baňky díky kovovému krytu na ohřivači zvyšuje odolnost proti pádům a oboustranná deska zajišťuje vysokou pracovní kulturu
- Stanice je vyrobena technologií **ESD Safe**
- Schopnost kalibrovat teplotní nesrovnalosti

Specifikace

- **Napájecí napětí:** 220-240 V AC
- **Rozměry:** 255x185x135 mm ±5mm
- **Hmotnost:** 3,5 kg
- **Provozní okolní teploty:** 0°C–40°C
- **Podmínky skladování:** -20 - 80 °C

Podrobná specifikace [zde](#)

Sada 5 900 M špiček pro stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, WEP

Univerzální **900M** jeskyně ve stříbře. Díky této sadě získá práce s páječkou dynamiku a možnosti. Tato sada byla speciálně navržena tak, abyste měli všechny potřebné jeskyně po ruce. Mají různé hroty: kuželový, dláto, dláto a specialista.

- **T-3C zkosený hrot**
- Špička typu **T-I ostře zúžená**
- T-B **kuželový** hrot
- **Čepel hrotu T-K**
- Hrot **dláta typu T-2.4D**

Cín na navijáku s tavidlem 0,8 mm

Cín na tavidlové cívce je primárním prostředkem potřebným pro pájení. Díky malému průměru 0,8 mm je ideální pro pájení elektronických součástek a malého průměru drátů.

- průměr **0,8 mm**
- **1,6 m dlouhý**
- **sn63/Pb37** složení
- s přídatkem tavidla

Flux Flux RMA-223-UV Balení 10ml BGA

- střední aktivní tok
- homogenní směs nejkvalitnějších pájecích prostředků
- díky speciálnímu přídatku má tavidlo konzistenci gelu, což usnadňuje aplikaci
- typ toku RMA
- třída REM0
- s přidáním UV složky pro detekci chyb při aplikaci pasty sítotiskem
- k čištění použijte kapalinu IPA
- 10ml balení

Páječka pro přebytečný cín

- pomůže s pájením a odpájením
- nasává přebytečnou roztavenou pájku z místa pájení nebo odspájkování
- ocelový pístový posunovač
- antistatický hrot
- výměnný hrot
- maličkost a tak užitečná!

Ohnutá pinzeta ESD-15 VETUS

- ostrý hrot, ohnutý
- z nerezové oceli
- pogumovaný povlak pro zlepšení držení
- Model: **ESD-15**
- Výrobce: **VETUS**
- Délka: **125 mm**
- Materiál: **nerezová ocel s antimagnetickými vlastnostmi**
-

Rovná pinzeta ESD-13 VETUS

-
- široký, mírně zaoblený hrot
 - z nerezové oceli
 - pogumovaný povlak pro zlepšení držení
 - Model: ESD-13
 - Výrobce: VETUS
 - Délka: 120 mm
 - Materiál: nerezová ocel s antimagnetickými vlastnostmi

Rukojeť třetí ruky s lupou

- Lupa cca **2,5x a průměr 60mm**,
- **Dva krokodýli s** délkou nejdelšího ramene - cca 50mm a otvorem do 10mm,
- Jedno křížové rameno asi 10 cm dlouhé,
- Stojan se čtvercem cca 50x50mm.

Boční štípací kleště kleště PLATO 170 až 1mm

- délka kleští **130 mm**
- typ kleští: boční, pro řezání
- vyrobil: PLATO
- model: 170
- řezný rozsah: až 1 mm měděný drát
- rukojeť: plast
- povrchová úprava: ostře dokončeno

.pdf průvodce "Pájení je snadné. Tady je návod!"

- ilustrovaný návod k pájení
- Polština
- připraveno k tisku na listy A4