

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-2-v-1-yihua-938bdi-750w-100-480-c-p-31786.html>

Pájecí stanice 2 V 1 Yihua 938BD+I 750W 100-480 °C

Včetně DPH	2 597 Kč
Bez DPH	2 146 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	6 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00047265
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Pájecí stanice Yihua 938BD+I

Zařízení má plynulou regulaci přívodu vzduchu a teploty. V rukojeti horkovzdušné pistole byla instalována vzduchová turbína s vysokým průtokem maximálně 120 l / min, její střídavý motor pracuje tiše a zajišťuje stabilní proudění vzduchu. Stanice byla navržena pro pájení s takovými součástmi, jako jsou systémy SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD, ale zvládne také ohřev, zahřívání smršťovacích rukávů, rozmrazování, rozpouštění lepidel, vypalování barev, ohřev. Díky výkonnému ohřívači páječka rychle dosáhne nastavené teploty a rychle kompenzuje tepelné ztráty během provozu. To vám umožní snížit provozní teplotu ve srovnání s levnějšími modely.

Stanice 938BD + I obsahuje funkce, které zvyšují pohodlí a bezpečnost práce: teplotní paměť, funkce spánku a automatické vypnutí.

Szybka wymiana kolby



Vlastnosti:

-
- Stanice 2 v 1 horkovzdušná pistole + mikropájka
 - Velký, snadno čitelný LCD displej
 - Řízení pomocí mikrokontroléru zajišťuje vysokou teplotní stabilitu a rychlé zahřátí
 - Vysoká kvalita topných článků zajišťujících jejich dlouhou životnost
 - ESD chráněno
 - Ergonomický design pažby pro lepší uchopení
 - Kryt je vyroben z vysoce kvalitních, odolných a estetických materiálů
 - Mala, zabírá málo místa na pracovišti



Specyfikace:

- **Napájecí napětí:** 220-240V AC
- **Spotřeba energie:** 750 W.

- **Rozměry:** 150 x 136 x 100 mm
- **Pracovní podmínky:** 0-40 °C
- **Podmínky skladování:** -20 - 80 °C

Przyciski posiadają sygnał dźwiękowy

bEL ON bEL OFF



Modul horkovzdušné pistole:

- **Zdroj foukání:** Ventilátor
- **Maximální průtok vzduchu:** 120 l / min
- **Rozsah pracovních teplot:** 100-480
- **Teplotní stabilita:** +/- 2 ° C
- **Typ displeje:** LCD
- **Délka připojovacího kabelu:** až 90 cm

Po 10 minutach bezczynności stacja przechodzi w tryb uśpienia



Modul mikropájka

- Výkon: 60W
- Teplotní rozsah: 200-480 ° C

-
- **Potenciál mezi špičkou a zemí:**
 - **Odpor mezi špičkou a zemí:**
 - **Teplotní stabilita:** +/- 2 ° C
 - **Typ displeje:** LCD
 - **Délka připojovacího kabelu:** až 90 cm
 - **Pistole typ:** 907I
 - **Ochrana:** ESD safe

V ceně:

- Pájecí stanice **Yihua 938BD+I**
- Stojan na páječku s houbou na čištění hrotu (houba by měla být před prací navlhčena)
- Cínový držák
- Čistič hrotu
- Pistole typ 907I s hrotem typu I.
- Sada trysek:
 - Kulatá tryska 4,4mm
 - Kulatá tryska 8mm
 - Kulatá tryska 9mm
- Napájecí kabel
- Návod