

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-3v1-bga-yihua-853aaa-hork-vzduch-mikropajka-p-17039.html>

Pájecí stanice 3v1 BGA YIHUA 853AAA - horký vzduch + mikropájka

Včetně DPH	4 959 Kč
Bez DPH	4 098 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	14 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00041454
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

All-in-one rework systém typ 853AAA

Yihua 853AAA vyplňuje mezeru v demontážních zařízeních z malých desek, jako jsou u telefonů, navigace, systému BGA, QFP, PLCC nebo jiné malé součásti SMD. Díky kombinaci ohřívače a horkovzdušné páječky na stativu je tato práce výhodná a bezpečná, protože technik má při montáži volně ruce. Rozměry ohřívače jsou 120 x 120 mm, což dává dostatek energie k ohřevu desek z telefonů, navigace nebo tabletu. Model AAA má navíc páječku, což z něj činí univerzální zařízení, které lze použít jak pro tradiční spájkování, tak pro pájení konektorů, jakož i pro komponenty SMD nebo BGA.

Vlastnosti Yihua 853AAA:

- dvoufunkční stanice předehřev s horkým vzduchem
- horkovzdušná kolba má dva držáky, jeden na stativu nad ohřívačem, druhý když používáme horký vzduch samostatně.
- odložení kolby horkého vzduchu na pracovní rukojeť způsobí, že ohřívač automaticky vychladne.
- v případě vypnutí stanice horký vzduch automaticky vypne ohřívač před vypnutím ventilace
- digitální řízení teploty, teplota na LED displejích
- ideální pro práci s prvky jako QFP, PLCC, BGA, SMD
- pohodlně nastavitelná držák pro kolbus horkým vzduchem
- digitální kalibrace teploty nezávislá pro oba moduly.
- možnost zobrazení teplot v měřítku C a F
- páječka s vysoce výkonným topným tělesem.

Specifikace:

- Napájení 220-240V AC
- Spotřeba energie: 1270W
- Rozměry: 220x80x320mm
- Pracovní podmínky: 0-50 ° C
- Podmínky skladování: -20 - 80 ° C

Modul horkovzdušný:

- Zdroj vzduchu: Ventilátor
- Maximální průtok vzduchu: 130 l / min
- Rozsah pracovních teplot: 100-480 ° C
- Teplotní stabilita: +/- 1 ° C
- Typ displeje: LED
- Délka připojovacího kabelu: až 100 cm

Modul mikropájka:

- Rozsah pracovních teplot: 200-480 ° C
- Teplotní stabilita: +/- 1 ° C
- Výkon: výkon 50-100W se mění se zvyšující se teplotou
- Uzemňovací napětí
- Zemní odpor

Modul ohřívače:

- Topný prvek: keramický IR
- Rozměry: 120x120mm
- Rozsah pracovních teplot: 50-400 ° C
- Teplotní stabilita: +/- 2 ° C
- Typ displeje: LED
- Rozměry držáku desek: 160x220 mm

V souprave :

- Yihua 853AAA spájkovací stanice
- Uchopovací zařízení pro zvedání systému
- Sada nastavcu / trysek:
 - kruhová tryska o průměru 4,4mm
 - kruhová tryska o průměru 7mm
 - kruhová tryska o průměru 9mm
 - čtvercová tryska 12x12mm
- Navod
- Napájecí kabel
- Záruční karta: záruka 24 měsíců