

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-bga-yihua-853aa-1200w-mal-desky-p-4507.html>

Pájecí stanice BGA Yihua 853AA 1200W - malé desky

Včetně DPH	4 171 Kč
Bez DPH	3 447 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	91 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00020299
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Pájecí stanice Yihua 853AA

Yihua Stanice 853AA zaplňuje mezeru v zařízení pro odstraňování malých destiček, jako např. mob.telefony, navigace, systému BGA, QFP, PLCC a další drobné SMD součástky. Díky kombinaci předehřevu a horkovzduchu na stativu, práce je výhodná a bezpečná, protože technik má obě ruce volné. Rozměry předehřevu to 120x120mm co dává dostatek energie pro ohřev destiček telefonu, navigace nebo tabletu.

Vlastnosti Yihua 853AA:

- Stanice s dvěma funkce předehřev a horkovzduch
- Kolba horkého vzduchu má dva úchyty - první na stativu nad předehřevem, druhý pracovní při použití horkého vzduchu nezávisle.
- Odložení kolby horkého vzduchu do pracovního úchyty automaticky účes topení.
- Pokud vypnete horký vzduch stanici automaticky ochlazuje topné těleso
- Digitální regulace teploty, zobrazené na LED displejích
- Ideální pro práci s prvky typu QFP, PLCC, BGA, SMD
- Komfortní nastavitelný úchyt na kolbu horkého vzduchu
- Digitální kalibrace teploty nezávisle k obou modulů.
- Zobrazení teploty C nebo F

Specifikace:

- Napájecí napětí 220-240 V AC
- Příkon: 1200W
- Rozměry: 220x80x320mm
- Teplota provozní: 0-50°C
- Skladovací podmínky: -20 až 80 ° C

Horký vzduch:

- Vzduch: Ventilátor
- Maximální průtok vzduchu: 130 l / min
- Rozsah provozní teploty: 100-480°C
- Teplotní stabilita: +/- 1 ° C
- Typ displeje: LED
- Délka připojovací kabelu: až 100cm

Předehřev:

-
- Topné těleso: keramické IR
 - Rozměry: 120x120mm
 - Rozsah provozní teploty: 50-400°C
 - Teplotní stabilita: +/- 2 ° C
 - Typ displeje: LED
 - Rozměry uchytu k destičce: 160x220mm

V soupravě:

- Pájecí stanice **Yihua 853AA**
- Přístroj k přenášení horkých komponentů
- Sada trysek:

1. kruhová s průměrem 4,4 mm
2. kruhová s průměrem 7 mm
3. kruhová s průměrem 9 mm
4. čtverec 12 x 12

- Napájecí kabel
- Návod k použití
- **ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ**

Příslušenství pro stanice dostupné v našem e-shopu