

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-horky-vzduch-mikropajka-s-extrakce-vpar-yihua-992da-720w-100-480-c-vkonntsko-p-4511.html>



Pájecí stanice horký vzduch + mikropájka s extrakce výparů Yihua 992DA 720W 100-480 °C výkonné tělísko

Včetně DPH	4 295 Kč
Bez DPH	3 550 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00020466
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Pájecí stanice YIHUA 992DA je vybavena výkonným topným tělesem zajišťujícím jeho rychlý ohřev a trvanlivost. Má plynule nastavitelný průtok vzduchu a regulace teploty. Stanice je určena k pájení komponentu, jako jsou: SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD A také pro ohřev, smršťování bužírek, vytápění, rozmrazování, rozpouštění lepidel atd. Dále pájecí stanice YIHUA 992DA je vybavena kolbou s vysokým výkonem, která je schopna rychle zahřát hrot na požadovanou provozní teplotu, a vyrovnává ztráty tepla během pájení. Má také systém ESD SAFE zajišťující ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a výhodná při používání, u stanice používáte známé typy hrotů. V naší nabídce máme k dispozici více než 30 modelů hrotů. Celék je řízen digitálně, a parametry jsou zobrazovány na velkém a dobře čitelném LCD displeji. Tato rework stanice je kromě funkce páječky a odpáječky vhodná díky široké paletě nástavců a teplotního rozpětí regulace také jako svářečka plastů.

Vlastnosti:

- stanice 2 v 1 mikropájka a horký vzduch
- vysoce kvalitní topné prvky používané v kolbe se vyznačují dlouhou životností a skvělým tepelným výkonem
- kolba s horkým vzduchem může být provozována v automatickém nebo manuálním režimu. V automatickém po odložení kolby stanice automaticky spustí ochlazování a po dosažení bezpečné teploty vypne vzduch
- páječka má také funkce spánku (sleep), kdy není používána s nastaveným časem 1 až 99 min.
- možnost zobrazení teploty v stupnici C a F
- řízena PID regulátorem
- velký LCD displej
- kolba vyrobena v technologii ESD Safe
- vyfukování s pomocí kompresoru
- kompaktní kryt
- kolba vybavena odsaváním výparů s pajky
- digitální kalibrace teploty nezávisle pro oba moduly

Specifikace:

- Napájecí napětí: 220-240V AC
- Příkon: 720W
- Provozní teplota: 0-50°C
- Skladování: -20 - 80°C
- Hmotnost: 4,7 kg

Modul Air - horký vzduch

- Vzduch tlačeny kompresorem
- Maximální průtok vzduchu: 28 l / min
- Rozsah provozní teploty: 100-480°C
- Teplotní stabilita: +/- 1 ° C
- Typ displeje: LCD
- Připojovací kabely - délka: až 90cm

Mikropáječka

- **Výkon: 50-100W (viz tabulka níže)**
- Teplotní rozsah: 200-480 ° C
- Potenciál mezi hrotem a zemí:
- Odpor mezi hrotem a zemí:
- Teplotní stabilita: +/- 1 ° C
- Typ displeje: LCD
- Připojovací kabely - délka: až 100cm
- Kolba model: 908B
- Ochrana: ESD Safe

V soupravě:

- Pájecí stanice **992DA**
- Stojan pod mikropajku spolu s houbou k čištění hrotu (houbu je třeba před použitím zvlhčovat)
- Kolba - mikropáječka model 908B s hrotem typ I
- Přístroj k přenášení horkých komponentů
- Sada trysek
 - kruhová s průměrem 2,5 mm
 - kruhová s průměrem 4,4 mm
 - kruhová s průměrem 7 mm
 - kruhová s průměrem 9mm
 - čtverec 12x12mm
- Napájecí kabel
- Návod k použití
- **ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ**

- **Graf teplot a výkonu ukazuje rozdíl mezi modely YIHUA , YIHUA + a Zhaoxin.**

Stanice Repro a Zhaoxin zahřívají se téměř totožně. **Stanice YIHUA + zahřívají se mnohem rychleji.** Takový rozdíl zaručuje, že můžete pracovat na nižší / bezpečnější teplotě, protože stanice bude rychle kompenzovat tepelné ztráty. Měření bylo prováděno na vnějším snímači na konci hrotu g-3c.

Příslušenství pro stanice dostupné v našem e-shopu

