

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-hork-vzduch-mikropjka-yihua-853d-800w-100-480-c-zdroj-3a-0-15v-usb-p-4804.html>



Pájecí stanice horký vzduch + mikropájka YIHUA 853D 800W 100-480 °C + zdroj 3A 0-15V - USB

Včetně DPH	3 914 Kč
Bez DPH	3 235 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	8 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00032360
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Pájecí stanice Yihua 853D USB 3A

Pájecí stanice **Yihua 853D USB 3A** je vybavena silným topným telesem, které zaručuje rychlé ohřívání a dlouhodobou životnost.

Má plynulou regulaci vzduchu a teploty. Stanice navržena pro pájecí práce s takovými komponenty jako systémy SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD.

A také pro ohřev smršťovacích bužírek, vytápění, rozmrazování, rozpouštění lepidel atd.

Pájecí stanice **Yihua 853D USB 3A** navíc je vybavena vysoko výkonnou kolbou, která se z tohoto cenového polí ohřívá téměř dvakrát rychleji než ostatní stanice. Zaručuje taky kompenzace tepelných ztrát při pájení.

Má také systém ESD SAFE zajišťující ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a výhodná při používání, u stanice používáte známé typy hrotů. V naší nabídce máme k dispozici více než 30 modelů hrotů.

Vlastnosti

- stanice 3 v 1 páječka, horký vzduch, laboratorní zdroj
- horkovzdušná kolba po vypnutí stanice automaticky ochlazuje topné těleso
- řízena regulátorem PID
- vysoce kvalitní topné prvky používané v pájecím zařízení jsou charakterizovány dlouhou životností a tepelnou účinností.
- dva LED displeje, během nastavování zobrazí zvolenou hodnotu teploty, po několika sekundách se obraz změní na aktuální teplotu
- kolba vyrobena v technologii ESD Safe
- foukání realizováno s pomocí ventilátoru
- vestavěný laboratorní zdroj s proměnlivým nastavením napětí v rozsahu 0-15A a proudovou kapacitou 3A
- napájecí zásuvka USB 5V

Specifikace:

- Napájecí napětí: 220-240V AC
- Příkon: 800W
- Provozní teplota: 0-40°C
- Skladování: -20 - 80°C

Modul Air horký vzduch

- Vzduch tlačeny ventilátorem
- Maximální průtok vzduchu: 120 l / min

-
- Rozsah provozní teploty: 100-480°C
 - Teplotní stabilita: +/- 2 °C
 - Typ displeje: LCD
 - Připojovací kabely - délka: cca. 100cm
 - **Výkon: 720W**

Mikropáječka

- **Výkon: 50-100W (viz. nize)**
- Teplotní rozsah: 200-480 ° C
- Potenciál mezi hrotem a zemí:
- Odpor mezi hrotem a zemí:
- Teplotní stabilita: +/- 2 ° C
- Typ displeje: LCD
- Připojovací kabely - délka: až 100cm
- Ochrana: ESD Safe
- Kolba 907I

Modul zdroj

- Rozsah regulace napětí 0-15V DC
- Stabilita:
- Teplotní koeficient:
- DB zvlňení:
- Proudový limit: 3A
- Dodatečný výstup USB s napětím 5V

V soupravě:

- Pájecí stanice **Yihua 853D USB 3A**
- Stojan pod mikropajku spolu s čističem hrotu s kovové hobliny
- Houba k čištění hrotu (houbu je třeba před použitím zvlhčovat)
- Kolba - mikropáječka **907I hrot typ I**
- Přístroj k přenášení horkých komponentů
- Sada trysek
 - tryska pro BGA 12x12mm
 - kruhová s průměrem 4,4mm
 - kruhová s průměrem 7mm
 - kruhová s průměrem 9mm
- Napájecí kabel
- Sada vodičů pro zdroj x 2
- Návod k použití
- **ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ**

Graf teplot a výkonu ukazuje rozdíl mezi modely Repro , Repro + a Zhaoxin. Tento model stanice má stejný těleso jako stanice Repro +

Stanice Repro a Zhaoxin zahřívají se téměř totožné. **Stanice REPRO + zahřívají se mnohem rychleji.** Takový rozdíl zaručuje, že můžete pracovat na nižší / bezpečnější teplotě, protože stanice bude rychle kompenzovat tepelné ztráty. Měření bylo prováděné na vnějším snímači na konci hrotu g-3c.

Příslušenství stanice k dispozici v našem obchodě

