

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-hork-vzduch-mikropjka-yihua-853d-800w-100-480-c-zdroj-5a-0-30v-p-17056.html>



Pájecí stanice horký vzduch + mikropájka YIHUA 853D 800W 100-480 °C + zdroj 5A 0-30V

Včetně DPH	5 012 Kč
Bez DPH	4 142 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00041485

Popis produktu

Yihua 853D 5A 30V

Pájecí stanice **Yihua 853D 5A 30V** je vybavena silným topným telesem, které zaručuje rychlé ohřívání a dlouhodobou životnost.

Má plynulou regulaci vzduchu a teploty. Stanice navržena pro pájecí práce s takovými komponenty jako systémy SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD.

A také pro ohřev smršťovacích bužírek, vytápění, rozmrazování, rozpouštění lepidel atd.

Pájecí stanice **Yihua 853D 5A 30V** navíc je vybavena vysoko výkonnou kolbou, která se z tohoto cenového polí ohřívá téměř dvakrát rychleji než ostatní stanice. Zaručuje taky kompenzace tepelných ztrát při pájení.

Má také systém ESD SAFE zajišťující ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a výhodná při používání, u stanice používáte známé typy hrotů. V naší nabídce máme k dispozici více než 30 modelů hrotů.

Vlastnosti

- stanice 3 v 1 páječka, horký vzduch, laboratorní zdroj
- horkovzdušná kolba po vypnutí stanice automaticky ochlazuje topné těleso
- řízena regulátorem PID
- vysoce kvalitní topné prvky používané v pájecím zařízení jsou charakterizovány dlouhou životností a tepelnou účinností.
- dva LED displeje, během nastavování zobrazí zvolenou hodnotu teploty, po několika sekundách se obraz změní na aktuální teplotu
- kolba vyrobena v technologii ESD Safe
- foukání realizováno s pomocí ventilátoru
- vestavěný laboratorní zdroj s proměnlivým nastavením napětí v rozsahu 0-15A a proudovou kapacitou 5A

Specifikace:

- Napájecí napětí: 220-240V AC
- Příkon: 800W
- Provozní teplota: 0-40°C
- Skladování: -20 - 80°C

Modul Air - horký vzduch:

- Vzduch tlačeno ventilátorem
- Maximální průtok vzduchu: 120 l / min
- Rozsah provozní teploty: 100-480°C
- Teplotní stabilita: +/- 2°C
- Typ displeje: LCD
- Připojovací kabely - délka: cca. 100cm

Mikropájka

-
- **Výkon: 50-100W proměnný se stoupající teplotou**
 - Teplotní rozsah: 200-480 ° C
 - Potenciál mezi hrotem a zemí:
 - Odpor mezi hrotem a zemí:
 - Teplotní stabilita: +/- 2 ° C
 - Typ displeje: LCD
 - Připojovací kabely - délka: až 100cm
 - Ochrana: ESD Safe

Modul zdroj

- Rozsah regulace napětí 0-30V DC
- Stabilita:
- Teplotní koeficient:
- DB zvlnění:
- Proudový limit: 5A

V soupravě:

- Pájecí stanice **Yihua 853D 5A 30V**
- Stojan pod mikropajku spolu s čističem hrotu s kovové hobliny
- Houba k čištění hrotu (houbu je třeba před použitím zvlhčovat)
- Kolba - mikropáječka typ B nebo I
- Přístroj k přenášení horkých komponentů
- Sada trysek
 - tryska pro BGA 12x12mm
 - kruhová s průměrem 4,4mm
 - kruhová s průměrem 7mm
 - kruhová s průměrem 9mm
- Napájecí kabel
- Sada vodičů pro zdroj x 2
- Návod k použití
- **ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ**