

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-hork-vzduch-mikropjka-yihua-853d-800w-100-480c-zdroj-1a-0-15v-rf-p-17042.html>



Pájecí stanice horký vzduch + mikropájka YIHUA 853D 800W 100-480°C + zdroj 1A 0-15V RF

Včetně DPH	2 901 Kč
Bez DPH	2 397 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00041683
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Pájecí stanice Yihua 853D 1A 15V je vybavená

- horkovzdušná kolba,
- mikropájčka,
- 1A 15V servisní zdroj,
- RF tester signálu,
- měřič napětí

YIHUA 853D má plynule regulovatelné proudění vzduchu a teplotu.

Stanice je navržena pro pájení komponentů, jako jsou SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMDA také pro ohřev smršťovacích bužírek, vytápění, rozmrazování, rozpouštění lepidel atd.

Pájecí stanice Yihua 853D 1A 15V je to multifunkční zařízení, které může nahradit až 5 zařízení, každý z prvků může pracovat nezávisle. Toto řešení šetří místo ve vaší dílně

Má také systém ESD SAFE zajišťující ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a výhodná při používání, u stanice používáte známé typy hrotů. V naší nabídce máme k dispozici více než 30 modelů hrotů.

Vlastnosti

- stanice 5 v 1 pájčka, horký vzduch, laboratorní zdroj, RF tester signálu , měřič napětí
- horkovzdušná kolba po vypnutí stanice automaticky ochlazuje topné těleso
- řízena regulátorem PID
- dva LED displeje, během nastavování zobrazí zvolenou hodnotu teploty, po několika sekundách se obraz změní na aktuální teplotu
- kolba vyrobena v technologii ESD Safe
- foukání realizováno s pomocí ventilátoru
- vestavěný laboratorní zdroj s proměnlivým nastavením napětí v rozsahu 0-15A a proudovou kapacitou 1A

Specifikace:

- Napájecí napětí: 220-240V AC
- Příkon: 800W
- Provozní teplota: 0-40°C
- Skladování: -20 - 80°C

Modul Air horký vzduch

- Vzduch tlačeny ventilátorem
- Maximální průtok vzduchu: 120 l / min
- Rozsah provozní teploty: 100-480°C
- Teplotní stabilita: +/- 2°C
- Typ displeje: LCD

-
- Připojovací kabely - délka: cca. 100cm
 - Doba korekce teploty regulátorem PID: nepřetržitá každých 20 ms

Mikropáječka

- **Výkon: 50W**
- Teplotní rozsah: 200-480 ° C
- Potenciál mezi hrotem a zemí:
- Odpor mezi hrotem a zemí:
- Teplotní stabilita: +/- 2 ° C
- Typ displeje: LCD
- Připojovací kabely - délka: až 100cm
- Kolba model: 907A
- Ochrana: ESD Safe
- Připojovací kabely - délka: cca. 100cm

Modul zdroj

- Rozsah regulace napětí 0-15V DC
- Stabilita:
- Teplotní koeficient:
- DB zvlnění:
- Aktuální proud: 1A

V soupravě:

- Pájecí stanice **Yihua 853D 1A 15V RF**
- Stojan pod mikropajku spolu s čističem hrotu s kovové hobliny
- Houba k čištění hrotu (houbu je třeba před použitím zvlhčovat)
- Kolba - mikropáječka model 907A s hrotem typ B
- Přístroj k přenášení horkých komponentů
- Sada trysek
 - tryska pro BGA 12x12mm
 - kruhová s průměrem 4,4mm
 - kruhová s průměrem 7mm
 - kruhová s průměrem 9mm
- Napájecí kabel
- Sada vodičů pro zdroj / měřič
- Návod k použití
- **ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ**