

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-hork-vzduch-mikropajka-yihua-878d-700w-100-450-c-p-4519.html>

Pájecí stanice horký vzduch + mikropájka Yihua 878D 700W 100-450 °C

Včetně DPH	1 342 Kč
Bez DPH	1 109 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	201 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00020350
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Pájecí stanice horký vzduch + mikropájka Yihua 878D 700W 100-450 °C

Výhody produktů

- Stanice 2 v 1 mikropáječka a horký vzduch
- ESD safe
- Výsoka kvalita a nízka cena

Popis produktu

Kombinovaná pájecí stanice s pájecím perem a horkovzdušnou pistolí. Ideální produkt pro modeláře. pájecí pero umožňuje klasické pájení, horkovzdušná pistole potom smršťování bužírek, pájení drátů horkým vzduchem bez plamene, předehtřívání pájených dílů, napínání potahových fólií, vysoušení barev, opalování nátěrů, svařování plastů a podobně.

Funkce pájecího pera je zcela stejná jako u pájecí stanice YIHUA 936 (ale s vyšším výkonem 60W) - analogově nastavitelná teplota od 200 do 480°C, vyměnitelné pájecí hroty a podobně. Sada obsahuje stojan na pero a houbičku.

Funkce horkého vzduchu je samostatná, umožňuje plynule ovládat průtok vzduchu až do 120l/min a zároveň teplotu od 100 do 480° C a to nezávisle na sobě. Ve stojánku je integrovaný bezkontaktní spínač, takže po odložení pistole do stojanu se přepne do pohotovostního režimu, po vyjmutí se ihned opět spustí s předem nastavitelnou teplotou.

Proti stanici YIHUA 878A má tato stanice digitálně nastavitelnou teplotu horkého vzduchu s tolerancí +- 1°C

Sada dále obsahuje 3 nástavce na horkovzdušnou pistoli - 2 kulaté pr. 7 a 9 mm a čtvercový 12x12 mm pro jemnější práce. Průměr konce pistole bez nástavců je 20mm, je tedy menší než klasické horkovzdušné pistole a také samozřejmě mnohem lehčí. Zařízení je kompaktní a snadno se vejde na každý pracovní stůl. Rozměr hlavní jednotky je cca 10x14x15 cm. Zařízení má na zadní straně centrální vypínač, oba okruhy pak samostatné vypínače na předním panelu.

Vynikající pomůcka pro každého modeláře !

- Pájecí stanice Yihua 878D je vybavena výkonným topným tělesem zajišťujícím rychlý ohřev a její trvanlivost.
- Má plynule regulovaný vzduch a regulaci teploty.
- V rukojeti je namontována vzduchová turbína s vysokým průtokem max 120 l / min její střídavý motor je tichý a

poskytuje stabilní foukání.

- Stanice je navržena pro pájení komponentů, jako jsou SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD
- Pájecí stanice 878D je vybavena kolbou vysokého výkonu 50W, a má ESD ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a pohodlná v použití. Ve stanici využívá se populární typ hrotu.

V soupravě:

1-Pájecí stanice Yihua 878D

2-Stojan pod mikropajku spolu s houbou k čištění hrotu (houbu je třeba před použitím zvlhčovat)

3-Kolba - mikropáječka model 907A s hrotem typ I

4-Přístroj k přenášení horkých komponentů

5-Sada trysek

- kruhová s průměrem 6mm
- kruhová s průměrem 9mm
- čtverec 12 mm

6-Napájecí kabel

7-Návod k použití

8-ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ

Specifikace

Napájecí napětí	220-240V AC
Příkon	700W
Provozní podmínky	0-50°C
Skladovací podmínky	-20 - 80°C
Rozměry	170 x 100x 135 mm
Modul Air - horký vzduch	
Foukání	Ventilátor
Maximální průtok vzduchu	120 l/min
Rozsah provozních teplot	100-450°C
Teplotní stabilita	±1°C
Zobrazení teploty	dioda LED
Modul mikropájka	
Výkon	50W
Rozsah provozních teplot	200-480°C
Potenciál mezi hrotem a zemí	
Odpor mezi hrotem a zemí	
Teplotní stabilita	±2°C
Zobrazení teploty	dioda LED
Přípojovací kabel délka	do 100cm
Kolba model	907A

Příslušenství pro stanice dostupné v našem e-shopu