

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-hork-vzduch-mikropajka-yihua-902a-700w-100-480-c-p-4803.html>

Pájecí stanice horký vzduch + mikropájka Yihua 902A 700W 100-480 °C

Včetně DPH	1 544 Kč
Bez DPH	1 276 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00020367
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Pájecí stanice horký vzduch + mikropájka Yihua 902A 700W 100-480°C

Výhody produktu

- Bezpečná proti ESD
- Velký počet dostupných hrotů
- Výsoka kvalita a nízká cena

Popis

Pájecí stanice Yihua 902A je vybavena výkonným topným tělesem zajišťujícím rychlý ohřev a její trvanlivost. Má plynule regulovaný vzduch a regulaci teploty.

V rukojeti je namontována vzduchová turbína s vysokým průtokem max 120 l / min její střídavý motor je tichý a poskytuje stabilní foukání.

Stanice je navržena pro pájení komponentů, jako jsou SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD ... a také k ohřevu smrštitelné bužírky, roztávání a rozpouštění lepidel, opalování barev atd ...

Pájecí stanice 902A je vybavena kolbou vysokého výkonu 50W, a má ESD ochranu elektronických součástek před poškozením.

Rukojeť stanice je malá a pohodlná v použití. Ve stanici využívá se populární typ hrotu.

Vlastnosti

- stanice 2 v 1 mikropáječka a horký vzduch
- kolba horkovzdušná po vypnutí stanice automaticky ochlazuje topné těleso
- řízena PID regulátorem
- kolby vyrobené v technologii ESD Safe
- foukání s ventilátorem
- velké množství dostupných hrotů - k dispozici více než 30 modelů

V soupravě:

- Pájecí stanice Yihua 902A
- Stojan pod mikropajku spolu s houbou k čištění hrotu (houbu je třeba před použitím zvlhčovat)
- Kolba - mikropáječka model 907A s hrotem typ I
- Přístroj k přenášení horkých komponentů

Sada trysek

kruhová s průměrem 6mm

kruhová s průměrem 9mm

čtverec 12 mm

- Napájecí kabel
- Návod k použití
- ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ

Specifikace

Napájecí napětí

Příkon

Provozní podmínky

Skladovací podmínky

Rozměry

Modul Air horký vzduch

Foukání

Maximální průtok vzduchu

Rozsah provozních teplot

Teplotní stabilita

Zobrazení teploty

Modul mikropájka

Výkon

Rozsah provozních teplot

Potenciál mezi hrotem a zemí

Odpor mezi hrotem a zemí

Teplotní stabilita

Zobrazení teploty

Připojovací kabel délka

Kolba model

220-240V AC

700W

0-50°C

-20 - 80°C

180 x 145 x 100 mm

Ventilátor

120 l/min

100-450°C

±1°C

dioda LED

50W

200-480°C

±2°C

dioda LED

do 100cm

907A

Příslušenství pro stanice dostupné v našem e-shopu