

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-horky-vzduch-mikropajka-yihua-995d-720w-100-480-c-vkonne-tleso-p-4504.html>



Pájecí stanice horký vzduch + mikropájka Yihua 995D 720W 100-480 °C Výkonne těleso

Včetně DPH	3 063 Kč
Bez DPH	2 531 Kč
Předcházející cena	3 718 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	71 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00020473
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Pájecí stanice Yihua 995D

Pájecí stanice 995D je vybavena výkonným topným tělesem zajišťujícím rychlý ohřev a její trvanlivost. Má plynule regulovatelné proudění vzduchu a teplotu. V rukojeti pájedla je namontována vzduchová turbína s vysokým průtokem max. 120 l / min, střídavý motor je tichý a poskytuje stabilní foukání. Stanice je navržena pro pájení komponentů, jako jsou SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD Stejně jako vytápění, smršťování bužirek, rozmrazování, rozpouštění lepidel a opalování laku, topení

Pájecí stanice 995D je také vybavena kolbou o vysokém výkonu, která je schopna rychle ohřát hrot do očekávané teploty, jakož i kompenzovat ztráty tepla v průběhu pájení. Má také systém ESD SAFE zajišťující ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a výhodná při používání, u stanice používáte známé typy hrotů. V naší nabídce máme k dispozici více než 30 modelů hrotů.

Je řízena digitálně, a parametry jsou zobrazovány na velkém a dobře čitelném LCD displeji.

Vlastnosti:

- stanice 2 v 1 mikropájka a horký vzduch
- vysoce kvalitní topné prvky používané v kolbě se vyznačují dlouhou životností a skvělým tepelným výkonem
- kolba s horkým vzduchem může být provozována v automatickém nebo manuálním režimu. V automatickém po odložení kolby stanice automaticky se ochlazuje a po dosažení bezpečné teploty pro kolbu vypne foukání. kolba lutownicza również posiada funkcję uśpienia kiedy nie jest używana z ustawianym czasem od 1 do 99min.
- digitální kalibrace teploty nezávisle pro oba moduly.
- možnost zobrazení teploty v stupnici C a F
- řízena PID regulátorem
- velký LCD displej
- kolba vyrobena v technologii ESD Safe
- kompaktní kryt a moderní design
- foukání tichým ventilátorem nezpůsobujícím vibrace

Specifikace:

- Napájecí napětí: 220-240V AC
- Příkon: 720W
- Rozměry: 260x165x148mm
- Pracovní podmínky: 0-50°C
- Skladování: -20 - 80°C

Modul Air - horký vzduch

- Vzduch tlačeny ventilátorem
- Maximální průtok vzduchu: 120l / min
- Rozsah provozní teploty: 100-480°C
- Teplotní stabilita: +/- 1 ° C
- Typ displeje: LCD
- Připojovací kabely - délka: až 90cm

Modul mikropájka:

- **Výkon: 50-100W (viz tabulka níže)**
- Teplotní rozsah: 200-480 ° C
- Potenciál mezi hrotem a zemí:
- Odpor mezi hrotem a zemí:
- Teplotní stabilita: +/- 1 ° C
- Typ displeje: LCD
- Připojovací kabely - délka: až 90cm
- Kolba model: 907L
- Ochrana: ESD Safe

V soupravě:

- Pájecí stanice **995D**
- Stojan pod mikropájku spolu s houbou k čištění hrotu (houbu je třeba před použitím zvlhčovat)
- Kolba - mikropáječka model 907L s hrotem typ I
- Přístroj k přenášení horkých komponentů
- Sada trysek
 - kruhová s průměrem 4,4mm
 - kruhová s průměrem 6mm
 - kruhová s průměrem 9mm
 - čtverec 12x12
- Napájecí kabel
- Návod k použití
- **ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ**

Graf teplot a výkonu ukazuje rozdíl mezi modely YIHUA , YIHUA + a Zhaoxin.

Stanice Repro a Zhaoxin zahřívají se téměř totožné. Stanice YIHUA + zahřívají se mnohem rychleji. Takový rozdíl zaručuje, že můžete pracovat na nižší / bezpečnější teplotě, protože stanice bude rychle kompenzovat tepelné ztráty. Měření bylo prováděno na vnějším snímači na konci hrotu g-3c.

Příslušenství pro stanice dostupné v našem e-shopu

