

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-hork-vzduch-mikropjka-yihua-995d-i-810w-100-480c-pam-p-35513.html>

Pájecí stanice horký vzduch + mikropájka Yihua 995D+-I 810W 100-480°C paměť

Včetně DPH	3 384 Kč
Bez DPH	2 797 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	37 ks
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	02964077
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Horkovzdušná pájecí stanice Yihua 995D+-I

Pájecí stanice **Yihua 995D+-I** Je vybaven výkonným topným tělesem, které zaručuje rychlé zahřátí a životnost topidla. Má plynulou regulaci proudění vzduchu a teploty. Rukojeť páječky má vzduchovou turbínu s vysokým maximálním průtokem 120 l/min, její bezkomutátorový motor pracuje tiše a zajišťuje stabilní proudění vzduchu. Stanice je určena pro pájení součástek jako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD..... Stejně tak nahřívání, nahřívání smršťovacích návlků, rozmrazování, rozpouštění lepidel, opalování barev, nahřívání

Pájecí stanice **Yihua 995D+-I** navíc je vybavena výkonnou baňkou schopnou rychle zahřát hrot na očekávanou teplotu a také kompenzovat tepelné ztráty při pájení. Má ESD SAFE ochranu pro ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a pohodlná na ovládání Stanice využívá oblíbený typ hrotů, díky kterým lze použít jeden z více než 30 modelů hrotů (902M).

Celé se ovládá digitálně a parametry se zobrazují na velkém a čitelném LCD displeji.

Charakteristika

- 3 pracovní programy pro horký vzduch a páječku. Umožňuje rychle přepínat nastavení v závislosti na typu práce.
- Stanice 2 v 1 páječka a horký vzduch
- vysoce kvalitní topná tělesa použitá v baňce se vyznačují dlouhou životností a tepelnou účinností.
- horkovzdušná baňka může pracovat v automatickém nebo manuálním režimu. V automatickém režimu po odložení baňky stanice automaticky začne chladit a po dosažení teploty bezpečné pro ohřívač vypne i přívod vzduchu.
- páječka má také funkci spánku, když se nepoužívá s nastavitelnou dobou od 1 do 99 minut.
- digitální kalibrace teploty nezávislá pro oba moduly.
- schopnost zobrazovat teplotu ve stupnici C a F
- vše řízeno PID regulátorem
- • čitelný LCD displej
- pažba vyrobená technologií ESD Safe
- kompaktní pouzdro
- tichý ventilátor, který nezpůsobuje vibrace

Specifikace:

- Napájecí napětí 220-240V AC
- Příkon: 810W
- Rozměry: 148x99x134mm ±5mm
- Pracovní teplota okolí: 0°C□40°C
- Skladovací podmínky: -20 - 80°C

Teplovzdušný modul:

-
- Zdroj foukání: Ventilátor
 - Maximální průtok vzduchu: 120 l/min
 - Rozsah provozních teplot: 100-480°C
 - Teplotní stabilita: +/- 1°C
 - Typ displeje: LCD
 - Délka připojovacího kabelu: až 90 cm

Mikropajka

- Rozsah provozních teplot: 200-480°C
- Potenciál mezi hrotem a zemí:
- Odpor mezi hrotem a zemí:
- Teplotní stabilita: +/- 1°C
- Typ displeje: LCD
- Pistole: K917C (**hroty 902M**)
- Ochrana: ESD Safe

Sada zahrnuje:

- Pájecí stanice **Yihua 995D+-I**
- Stojan na páječku s houbičkou na čištění hrotu (houbu je třeba před prací navlhčit)
- Pajka K917C s hrotem typu D
- Chapadlo pro zdvihání sučástek
- Sada trysek:
 - kulaté o průměru 4,4 mm
 - kulaté o průměru 8 mm
 - kulaté o průměru 9 mm
 - čtverec 12x12mm
- Napájecí kabel
- Návod