

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-pro-bga-yihua-853aaa-3v1-programovateln-1270w-p-33023.html>

## Pájecí stanice pro BGA Yihua 853AAA + 3v1 programovatelná 1270W

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Včetně DPH       | <b>5 596 Kč</b>     |
| Bez DPH          | <b>4 625 Kč</b>     |
| Dostupnost       | <b>Není skladem</b> |
| Katalogové číslo | <b>00048019</b>     |
| Výrobce          | <b>YIHUA</b>        |

### Popis produktu

Pájecí stanice **Yihua 853AAA+** je navržena pro práci s deskami s malými rozměry (telefony, BGA, PLCC, QFP navigace, malé SMD komponenty). Zařízení využívá kombinaci ohřívače a horkovzdušné pistole na stojanu, díky čemuž je práce pohodlná, uživatel má při údržbě obě ruce volné. Stanice má možnost uložit 3 pracovní profily (programy), což pro profesionály znamená úsporu času. Kromě hlavního účelu, kterým je teplovzdušný ohřívač, Yihua 853AAA + vybavena páječkou (výkon 75 W) rozšiřující funkčnost zařízení.

#### Vlastnosti:

- Stojan / držák pro horkovzdušnou pistole
- Paměť 3 pracovních režimů (programovatelných) pro každou pistole
- Funkce korekce teploty (kalibrace)
- Funkce spánku pro páječku, jejíž čas lze nastavit v rozmezí 0-99 minut (automaticky po 10 minutách), což se promítá do životnosti hrotu
- Možnost pracovat ve dvou teplotních jednotkách
- F ° / C °
- Automatické ochlazení na konci práce
- Digitální LCD displej
- Řízení daných parametrů pomocí mikropočítače PID
- ESD bezpečné
- Vysoce kvalitní topné články s dlouhou životností
- Bezpečné pájení součástek citlivých na teplotu (BGA, QFP, PLCC)

#### Specifikace :

- **Napájení: 230V**
- **Příkon: max**

#### Preheater :

- **Příkon: 600W**
- **Teplotní rozsah: 50-300 ° C**
- **Teplotní stabilita: +/- 2 ° C**
- **Předehřívací plocha: 120x120mm**
- **Programování: pracovní doba, teplota**

#### Horkovzdušná pistole :

- **Teplotní rozsah: 100-480 ° C**
- **Teplotní stabilita: +/- 1 ° C**
- **Zdroj přívodu vzduchu: bezkartáčový ventilátor**
- **Průtok vzduchu: max. 130L / min**
- **Programování: pracovní doba, teplota, výkon proudění vzduchu**

---

#### **Mikropájka :**

- **Teplotní rozsah: 200-480 ° C**
- **Teplotní stabilita: +/- 1 ° C**
- **Výkon hrotu páječky: 72-75W**
- **Zemní napětí:**
- **Zemní odpor:**

#### **Pistole s hrotem Yihua 907I**

- Pistole je vybavena ohřívačem HAKKO 75W 24V a špičkou T-B.
- Kabel je vyroben z měkkého a pružného silikonu odolného vůči vysokým teplotám
- 6 kolíková zástrčka!

#### **Sada obsahuje:**

- Pájecí stanice, ohřívač Yihua 853AAA +
- Horkovzdušná pistole
- Stojan na pistole horkého vzduchu
- Mikropájka 907I zakončena kuželovou špičkou T-B
- Podpěra mikropajky s houbičkou na čištění hrotu
- Napájecí kabel
- Uchopovač pro zvedací systémy

#### **Sada 4 trysek:**

- kulatý o průměru 4,4 mm
- kulatý o průměru 7 mm
- kulatý o průměru 9 mm
- čtvercová tryska 12x12mm