

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-quick-202d-90w-80-480-stc-lead-free-esd-safe-p-2247.html>



Pájecí stanice QUICK 202D 90W 80-480 st.C Lead Free ESD SAFE

Včetně DPH	7 156 Kč
Bez DPH	5 914 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00011488
Výrobce	QUICK

Popis produktu

Pájecí stanice **QUICK 202D ESD**

Vlastnosti

- Profesionální stanice nové generace antistatické provedení (ESD)
- Topný systém vysokofrekvenční 400 kHz (Elektromagnetické těleso)
- Integrovaný s čidlem teploty hrot - umístěn co nejblíže k pracovní špičce
- Velmi rychlý ohřev a kompenzace teploty hrotu
- Hrot rychle vymenitelný s teplotním čidlem.
- Regulace teploty mikroprocesorem PID
- Digitální kalibrace teploty
- Volba provozních režimů, v závislosti na povaze procesy pájení
- Přístup k nastavení chráněný heslem
- Extrémně lehká páječ kolba
- Snadno čitelný duální, podsvícený digitální displej LCD ukazující aktuální teplotu hrotu a nastavenou
- Programovatelná doba a teplota režimu "spánku", programovatelná doba vypnutí
- Programovatelné přípustné odchylky teploty hrotu s signalizací jejich překročení
- Zprávy o poruchách
- Široký výběr hrotů kompatibilní s RoHS

Specifikace

- Teplotní rozsah 80 ° C až 480 ° C
- Stabilizace teploty ± 2 ° C
- Vstupní napětí 230V 50Hz
- Výstupní napětí (těleso) 48V 400kHz
- Maximální výkon 90W
- Okolní teplota 40 ° C
- Způsob pokročilého ohřívání proudem. Cz.
- Odolnost hrotu (zem)
- Potenciál hrotu (zem)
- Programovatelné "sleep" 0 ~ 99 min, 50 ° C až 250 ° C
- Programovatelné Auto off 0 ~ 99 min,
- Blokování nastavené teploty. Heslo
- Nastavení teploty, a další funkce 3 tlačítka
- Rozměry stanice (Š x H x V) 78 x 155 x 120 mm
- Hmotnost 1,0 kg

-
- Rozměry páječi kolby L = 190 mm (kabel L = 1,3 m)
 - Hmotnost páječi kolby 45 g bez kabelu

V soupravě:

- Páječka Quick903A s hrotem 303B,
- Stojan na pájecí kolbu 903A,
- Houba (RoHS),
- Napájecí kabel,
- Uzemňovací drát,
- Tepelně odolné podložka
- Náhradní pojistka,
- Návod

Volitelně:

čistič hrotu na na podstavci [204006], čistší hrotu (vymenný) [204005]