

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-tavidlo-ag5-ag-5-bez-kalafunov-tekut-vysokoteplotn-tavidlo-300-400st-c-100ml-p-2585.html>



Pájecí tavidlo AG5 AG-5 - bez-kalafunové, tekuté vysokoteplotní tavidlo 300-400st C 100ml

Včetně DPH	106 Kč
Bez DPH	87 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	5 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00016056

Popis produktu

Specifikace Tavidla AG-5

- Výrobce AG Termopasty
- Tavidlo AG-5
- Kapacita 100ml
- Tekuté, bez-kalafunové, mírně aktivní tavidlo typu 2.2.3 A, podle ISO 9454-1, je alkoholickým roztokem organických sloučenin.
- Navržen pro vysoké teploty (300-400oC), cínování a pájení prvků potažených polyuretanovými laky a na pájení postříbřených a cínovaných prvků.

Použití

- vysokoteplotní cínování
- pájení prvků potažených polyuretanovými laky
- pájení postříbřených a pozinkovaných součástek

Návod k použití

Tavidlo může být aplikováno na deskách s plošnými spoji vyrobené pomocí pěny, vlnou tavidla, ponořením a pomocí štětce. Tavidlo a zbytky tavidel nevykazují korozivní napadení po pájení a proto nemusí být odstraněny. V případě, že by se to požadovalo, zbytky tavidel je třeba vyčistit PCB, alkoholovým, etylalkoholovým, izopropylovým čističem.

Specifikace výrobku

- báze tavidla: alkoholová
- vzhled: čirá kapalina
- zápach: ostrý alkoholový
- rozpustnost ve vodě: částečná, zakalení pod vlivem chladné vody
- jiná rozpouštědla: většina organických rozpouštědel
- PH (1% vodný roztok): 6,4
- obsah netěkavých látek: 19 %
- hustota v tepl. 20°C: 0,86 g/cm³