

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pnov-pska-oboustrann-3m-10x30-mm-sada-7-ks-p-36049.html>

Pěnová páska oboustranná 3M 10x30 mm sada 7 ks

Včetně DPH	107 Kč
Bez DPH	89 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	269 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	02964420

Popis produktu

Oboustranná pěnová páska 3M: Dokonalé spojení bez okrajů

Navrženo **pro trvanlivé a spolehlivé lepení nepravidelného povrchu** nebo práškově lakovaných materiálů. Je ideální pro lepení panelů na rámy, spojování výztužných prvků, stejně jako pro upevnění dekorativních prvků, povrchových úprav, jmenovek, log a značek. Díky své všestrannosti se černá pěnová páska 3M stává nepostradatelným nástrojem v každém montážním projektu a poskytuje trvanlivé, pevné a estetické spoje bez nutnosti tradičních metod spojování.

Použití pro různé materiály a povrchy

Flexibilní lepicí páska o tloušťce 0,6 mm, s unikátním pěnovým jádrem potaženým modifikovaným akrylovým lepidlem. Díky této konstrukci se páska vyznačuje vynikající **přilnavostí** k široké škále povrchů, včetně i obtížně lepitelných materiálů, jako jsou **práškové barvy, kovy, sklo, utěsněné dřevo, akryl, polykarbonát nebo ABS**.

Pevnost v drsných podmínkách

Schopnost absorbovat dynamické namáhání snižuje vibrační a rázové namáhání. To vám umožní vytvořit **silné a odolné spoje**, které vydrží i v drsných podmínkách. Pěnová páska dokonale **těsní proti vodě a vlhkosti**, je odolná vůči UV záření a rozpouštědlům. Skutečný hrdina mezi kazetami!

Inovativní řešení pro trvalou montáž

Oboustranné podložky 3M nejsou jen spolehlivým nástrojem pro spojování materiálů. Otevírají nové možnosti výstavby. Jejich viskoelastické vlastnosti a vysoká přilnavost umožňují použití tenčích, lehčích a rozmanitějších materiálů bez nutnosti složitého vrtání, broušení, kroucení nebo svařování.

Vyznačují se mimořádnou pevností a všestranností použití, takže tradiční metody spojování, jako je nýtování, šroubování nebo svařování, jsou zastaralé.

Sada obsahuje 7 ks pěnových podložek o rozměrech 10x30 mm

Specifikace:

- Barva: **černá**
- Rozměr: **10x30x0,6 mm**
- Množství v sadě: **7 ks**.
- Maximální provozní teplota: **149 °C**
- Materiál podložky (nosiče): **Akrylová pěna**
- Typ lepidla: **akryl, modifikovaný akryl**
- **Wewnątrz i na zewnątrz**

