

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pokojov-tv-antna-dsp-860-5g-protected-telkom-telmor-p-34254.html>



Pokojevá TV anténa DSP-860 5G Protected Telkom Telmor

Včetně DPH	1 109 Kč
Bez DPH	917 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	89 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	01363580
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

Pokojevá TV anténa DSP-860 5G Protected Telkom Telmor

Anténa DSP-860 5G Protected je navržena pro příjem digitálního televizního signálu (DVB-T2) uvnitř, v blízkosti televizoru. Vestavěný pásmový filtr účinně eliminuje rušivé signály mimo pásmo (5G, LTE 700/800, GSM 1800 atd.)

Hlavní výhody pokojové DSP antény jsou: všestrannost, hospodárnost, jednoduchost instalace, snadné přepínání na různé směry vysílání TV signálu. DSP-860 5G chráněná CAN skvěle poslouží jako anténa pro druhý televizor v bytě (ložnice, dětském pokoji), v chatě, na pozemku atd. Lze jej také použít pro příjem nových televizních programů, dosud nedostupných v hromadné anténní instalaci.

Anténa DSP-860 5G Protected se dodává kompletně sestavená s veškerým připojovacím příslušenstvím. Díky této instalaci v místě použití je rychlý a jednoduchý. Po vyjmutí z krabice je pouze nutné prvky připevněné na kulové části nosiče vyklopit dozadu a zajistit plastovými šrouby.

DSP-860 5G Protected je určen pro vnitřní použití.

Jedna z mála 100% polských pokojových antén dostupných na trhu. Vysoce kvalitní zpracování a kvalita příjmu signálu.

CHARAKTERISTIKA:

- Anténa přizpůsobená pro příjem digitálního signálu (DVB-T2)
- Vestavěný pásmový filtr 88-694 MHz
- Vestavěný anténní předzesilovač > 20 dB
- Všesměrový příjem RTV signálů
- Možnost napájení předzesilovače přímo z DVB-T2 tuneru
- Jednoduchá instalace antény v souladu s myšlenkou „plug & play“
- Sada obsahuje profesionální napájecí crossover ZZA-7 s napájecím zdrojem.

Technická data:###_0A\$#\$_0A\$##

- Pracovní frekvenční rozsah: 88-694 MHz
- Pracovní pásmo: FM / VHF / UHF
- Zisk / účinnost *: 30 ~ 33 dB
- Útlum mimopásmového filtru: > 26 dB @ 720 MHz
- Impedance (vnitřní balun): 75 Ohm
- Napájení anténního předzesilovače: + 5 ~ 24 V DC / Max. 31 mA
- Přímé napájení z DVB-T tuneru: ano
- Typ výstupního konektoru: Vestavěný kabel se zástrčkou IEC
- Rozměry antény v rozloženém stavu: 255 x 500 x 230 mm
- Rozměry kartonu: 260 x 300 x 195 mm
- Čistá hmotnost: 0,64 kg

* byly zohledněny ztráty v symetrátoru