

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/proudov-chnri-4-co-25-a-3-fzov-30-ma-ac-eu-noark-p-32495.html>

Proudový chránič 4 CO, 25 A, 3-fázový, 30 mA, AC, EU, NOARK.

Včetně DPH	696 Kč
Bez DPH	575 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00841993
Výrobce	Inne

Popis produktu

Proudový chránič 4 CO, 25 A, 3-fázový, 30 mA, AC, EU, NOARK.

Proudové chrániče Ex9L-N jsou určeny pro domácí použití. Princip činnosti je založen na permanentním magnetu.

Domácí aplikace

Varianta 6 kA proudového chrániče Ex9L-N je určena především pro méně náročné aplikace, jako je základní ochrana v domovních instalacích.

Funkce nezávislá na napětí

Provoz s permanentním magnetem nabízí výhodu napětově nezávislého provozu. Správné napětí je nutné pouze při testování proudového chrániče pomocí testovacího tlačítka T. Magnetické proudové chrániče by měly být testovány pravidelně – alespoň jednou za měsíc.

Specifikace:

- Značka: Noark
- Model: Ex9L-N
- Jmenovité provozní napětí: AC 240/415 V
- Min.napětí pro funkci zastavení Proudový chránič: Nezávislost na napětí
- Rozsah napětí pro testovací tlačítko: 150 - 440 V
- Frekvence: 50 Hz
- Podmíněný jmenovitý zkratový proud: 6 kA
- Jmenovitý proud: 25A.
- Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
- Citlivost: Citlivý na sinusový reziduální proud
- Doba odezvy: Okamžitá
- Jmenovité impulzní výdržné napětí: 6 kV
- Jmenovité napětí izolace: 500V
- Odolnost proti proudu: 3000 A
- Mechanická životnost: 20 000 spojů
- Elektrická životnost: 4000 operací
- Max. pojistka proti přetížení: 25 A gG
- Max. s pojistkou proti účinkům zkratu: 63 A gG
- Jmenovitá spínací a vypínací kapacita: 500 A

-
- Směr podávání: Libovolný (nahoru nebo dolů)
 - Šířka: 130 mm
 - Výška: 85 mm s držákem kolejnice
 - Výška čela: 45 mm
 - Montáž: Na standardní lištu TS-35 mm
 - Stupeň ochrany: IP20
 - Terminály: Železnice a výtah
 - Hmotnost: 0,4 kg