

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-antenna-h4g-mimo-7-5m-sma-lte-4g-p-35004.html>



PS ANTENNA H4G MIMO 7,5M SMA LTE 4G

Včetně DPH	1 546 Kč
Bez DPH	1 278 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 szt
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	02958998

Popis produktu

PS ANTENNA H4G MIMO 7,5M SMA LTE 4G

Sada dvou vícepásmových antén pro mobilní přenos dat. L4G MIMO je navržen pro práci v režimu různých kanálů vysílání a příjmu. Pracuje ve všech současných i budoucích sítích v Polsku a Evropě.

Obousměrné rozložení

Jedná se o systém dvou směrových, vnějších, opačně polarizovaných antén, určených pro přenos dat v celulárních sítích v systému DC (Dual Carrier). Dvě antény uspořádané v uspořádání X-pol zajišťují dokonalé oddělení mezi přenosovými kanály MIMO. Antény tak snižují počet chyb v signálu a zvyšují rychlost přenosu dat na vyšší úroveň. Dokonale řeší problém, kdy je signál příliš slabý pro správnou funkci modemu nebo opakovače.

Moderní design

Moderní konstrukce, logaritmicko-periodická konstrukce, poskytuje vysoký zisk s velmi širokým pásmem přenášené frekvence. Továrně připraveno pro přímou montáž na stožár. Nevyžaduje zkušenosti od instalačního technika. Anténu stačí namontovat na stožár, nasměrovat na vysílač, připojit kabely k modemu pro zlepšení úrovně signálu a výrazné zrychlení internetu. Anténa je stejnosměrně zkratovaná, což chrání vstupy modemu před škodlivými účinky statické elektřiny.

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Wysoka jakość

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

Odolná, pevná konstrukce, odolná vůči extrémním povětrnostním podmínkám, zaručuje dlouhý a spolehlivý provoz. Provedení montážního držáku má velký rozsah nastavení průměru použitých stožárů nebo úhlu sklonu antény ve vertikální rovině. Je to velmi praktický parametr v horském terénu a na krátké vzdálenosti od stožáru vysílací antény. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů jako je hliník, pozinkovaná ocel, modifikované plasty.

Drát	7,5 m
Odkaz	2x SMA
Energetický zisk max.	2x 15 dBi
Frekvenční odezva	1800-2200 MHz
Polarizace	Pravotočivý všesměrový
Poměr stojatých vln	
Poloviční úhel radiačního výkonu	30 stupňů
P/T zpětný útlum	23 dB
Impedance	50 Ohmů
Rozměry	Rozměr 45 cm x 24 cm x 12 cm
Hmotnost antény s kabelem	1,10 kg
Upínací průměr	Až 43m

