

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-digital-audio-converter-p-34909.html>



PS Digital Audio Converter.

Včetně DPH	246 Kč
Bez DPH	203 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 szt
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	02958035

Popis produktu

PS Digital Audio Converter.

Digitální analogový převodník značky LTC je navržen tak, aby současně převáděl analogový audio signál z L/R vstupu na optický S/PDIF a Toslink výstup

HLAVNÍ RYSY

- Podpora nekomprimovaného 2kanálového vstupu digitálního audio streamu LPCM
- 24bitový příchozí bitový tok S/PDIF na kanálech R/L
- Vzorkovací frekvence: 32, 44,1, 48 a 96 kHz
- Zajišťuje přenos bez elektromagnetického rušení
- Jednoduchá instalace a použití

Označit

konverze signálu
Vzorkovací frekvence
Vstupní zásuvky

Výstupní zásuvky

Napájení
Rozměry
Barva

LTC

Koaxiální a Toslink koaxiální signál na analogový L / R audio
32, 44,1, 48 a 96 kHz
1 x Toslink (optické vlákno)
1x koaxiální
2 x RCA (stereo R/L)
5V / 1A DC
65 x 42 x 25 mm (délka x šířka x tloušťka)
Černá