

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-eco-diodov-ra-vododoln-studen-bl-svtlo-300-diod-smd2835-5m-bl-substrt-p-21654.html>

PS ECO diodová šňůra, voděodolná, studené bílé světlo, 300 diod SMD2835, 5m, bílý substrát.

Včetně DPH	246 Kč
Bez DPH	203 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 vál.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00712866
Výrobce	ECO LIGHT

Popis produktu

PS ECO diodová šňůra, voděodolná, studené bílé světlo, 300 diod SMD2835, 5m, bílý substrát.

Flexibilní LED pásek - je to jeden z nejuniverzálnějších LED modulů. Široké použití a snadná montáž umožňují prakticky neomezené použití. Miniaturní rozměry umožňují nalepit LED pásek prakticky kamkoli. LED pásek je přilepen oboustrannou lepicí páskou, což umožňuje jeho montáž na mnoho povrchů, také přímo na stěnu. LED pásek je díky své voděodolnosti určen pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti produktu:

- Zcela nový, vysoce kvalitní LED pásek pro osvětlení a zdobení všech druhů předmětů / předmětů
- Díky použití stejnosměrného napětí 12V lze pásku použít i v autě
- Snadno s ním efektně nasvítíte reklamu, uspořádáte svítící nápisy atp.
- LED diody jsou umístěny na flexibilní lepicí pásce pro usnadnění její montáže
- Metr pásky spotřebuje asi 4,8 W energie, takže osvětlení je velmi energeticky účinné

Aplikace:

- Reklama - světelné nápisy, prostorová písmena, nápisy, loga provedená jako trojrozměrná, zevnitř osvětlená tělesa se systémy s vysoce účinnými LED diodami poskytují efektní, čitelný, poutavý informační prvek. Osvětlení pomocí LED, na rozdíl od neonových světel nebo zářivek, poskytuje kromě jiných výhod jasnou, rovnoměrnou svítící plochu.
- Auto - Vnitřní ladění
- Osvětlení nouzových východů a symbolů pro usnadnění orientace
- Bezpečnostní osvětlení
- Osvětlení říms, výklenků, fazet, schodišť, zrcadel, nábytku, skleněných desek
- Osvětlení nábytkového kování pro skříně a police

Počet LED diod	300
Typ LED diod	SMD2835
Podloží	Bílý
Barva světla	Studená bílá

Délka	5 m
Šířka	10 mm
Napájecí napětí	12 V DC
Hmotnost	4,8 W / m - 24 W / 5 m
Délka jednoho modulu	5 cm
Životnost	50 000 hodin
Voděodolný	ANO
Úroveň zabezpečení	IP65