

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-eco-led-lano-ip20-neutrl-n-bl-svtlo-4000k-300-led-5m-bl-substrt-smd2835-p-24868.html>

PS ECO LED lano IP20, neutrální bílé světlo (4000K), 300 LED, 5m, bílý substrát, SMD2835

Včetně DPH	153 Kč
Bez DPH	126 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 vál.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00745444
Výrobce	ECO LIGHT

Popis produktu

PS ECO LED lano IP20, neutrální bílé světlo (4000K), 300 LED, 5m, bílý substrát, SMD2835

Flexibilní LED pásek - je to jeden z nejuniverzálnějších LED modulů. Široké použití a snadná montáž umožňují prakticky neomezené použití. Miniaturní rozměry umožňují nalepit LED pásek prakticky kamkoli. LED pásek je přilepen oboustrannou lepicí páskou, což umožňuje jeho montáž na mnoho povrchů, také přímo na stěnu.

Vlastnosti produktu:

- Zcela nový, vysoce kvalitní LED pásek pro osvětlení a zdobení všech druhů předmětů / předmětů
- Díky použití stejnosměrného napětí 12V lze pásku použít i v autě
- Snadno s ním efektivně nasvítíte reklamu, uspořádáte svítící nápisy atd.
- LED diody jsou umístěny na flexibilní lepicí pásce pro usnadnění její montáže
- Páska je umístěna ve vhodném rámu
- Pásku lze zkrátit na libovolnou délku nebo prodloužit. V takovém případě je třeba dbát na to, aby bylo zajištěno odpovídající napětí a proud.

Aplikace:

- Reklama - světelné nápisy, prostorová písmena, nápisy, loga provedená jako trojrozměrná, zevnitř osvětlená tělesa
- se systémy s vysoce účinnými LED diodami poskytují efektní, čitelný, poutavý informační prvek. Osvětlení pomocí LED, na rozdíl od neonových světel nebo zářivek, poskytuje kromě jiných výhod jasnou, rovnoměrnou svítící plochu.
- Auto - Vnitřní ladění
- Osvětlení nouzových východů a symbolů pro usnadnění orientace
- Bezpečnostní osvětlení
- Osvětlení říms, výklenků, fazet, schodišť, zrcadel, nábytku, skleněných desek
- Osvětlení nábytkového kování pro skříňe a police

Počet LED diod
Typ LED diod
Podloží

300
SMD2835
Bílý

Barva světla	Přírodní bílá
Teplota barvy	4 000 tis.
Světelný tok	420 - 480 lm/m
Spotřeba energie	400 mA/m
Délka	5 metrů
Šířka	8 mm
Napájecí napětí	12 V DC
Hmotnost	4,8 W / m - 24 W / 5 m
Délka jednoho modulu	5 cm
Životnost	50 000 hodin
Voděodolný	NE
Úroveň zabezpečení	IP20