

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-eco-led-lano-ip65-studen-bl-svtlo-60-diodm-25m-bl-substrt-smd2835-p-24873.html>

PS ECO LED lano IP65, studené bílé světlo, 60 diod/m, 25m, bílý substrát, SMD2835.

Včetně DPH	696 Kč
Bez DPH	575 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 vál.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00745505
Výrobce	ECO LIGHT

Popis produktu

PS ECO LED lano IP65, studené bílé světlo, 60 diod/m, 25m, bílý substrát, SMD2835.

Flexibilní LED pásek - je to jeden z nejuniverzálnějších LED modulů. Široké použití a snadná montáž umožňují prakticky neomezené použití. Miniaturní rozměry umožňují nalepit LED pásek prakticky kamkoli. LED pásek je přilepen oboustrannou lepicí páskou, což umožňuje jeho montáž na mnoho povrchů, také přímo na stěnu. LED pásek je díky své voděodolnosti určen pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti produktu:

- Zcela nový, vysoce kvalitní LED pásek pro osvětlení a zdobení všech druhů předmětů / předmětů
- Díky použití stejnosměrného napětí 12V lze pásku použít i v autě
- Snadno s ním efektně nasvítíte reklamu, uspořádáte svítící nápisy atp.
- LED diody jsou umístěny na flexibilní lepicí pásce pro usnadnění její montáže
- Páska je umístěna ve vhodném rámu
- Pásku lze zkrátit na libovolnou délku nebo prodloužit. V takovém případě je třeba dbát na to, aby bylo zajištěno odpovídající napětí a proud.

Aplikace:

- Reklama - světelné nápisy, prostorová písmena, nápisy, loga provedená jako trojrozměrná, zevnitř osvětlená tělesa se systémy s vysoce účinnými LED diodami poskytují efektní, čitelný, poutavý informační prvek. Osvětlení pomocí LED, na rozdíl od neonových světél nebo zářivek, poskytuje kromě jiných výhod jasnou, rovnoměrnou svítící plochu.
- Auto - Vnitřní ladění
- Osvětlení nouzových východů a symbolů pro usnadnění orientace
- Bezpečnostní osvětlení
- Osvětlení říms, výklenků, fazet, schodišť, zrcadel, nábytku, skleněných desek
- Osvětlení nábytkového kování pro skříně a police

Počet LED diod
Typ LED diod

60/m
SMD2835

Podloží	Bílý
Barva světla	Bílá studená
Teplota barvy	6000 tis
Světelný tok	420 - 480 lm/m
Spotřeba energie	400 mA/m
Délka	25 metrů
Šířka	8 mm
Napájecí napětí	12 V DC
Hmotnost	4,8 W / m - 120 W / 25 m
Délka jednoho modulu	5 cm
Životnost	50 000 hodin
Voděodolný	ANO
Úroveň zabezpečení	IP65