

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-gelov-baterie-6v-45ah-p-24477.html>

PS Gelová baterie 6V 4.5Ah.



Včetně DPH	161 Kč
Bez DPH	133 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00741477

Popis produktu

PS Gelová baterie 6V 4.5Ah.

Bezúdržbová baterie, bez úniku, dobíjecí. Gelové baterie se vyrábějí na moderní výrobní lince. Mají elektrolyt ve formě gelu, díky čemuž jsou tyto baterie bezúdržbové. Gelové baterie jsou přizpůsobeny jak pro vyrovnávací, tak pro cyklický provoz. Vyznačují se trvanlivostí a velmi příznivou hodnotou za peníze.

Základní vlastnosti gelové baterie:

- - Velmi pomalý proces samovybíjení
- - Nevyžaduje vertikální polohu během provozu
- - Není třeba doplňovat elektrolyt
- - Vysoce těsný, bez úniku
- - Má zvýšenou odolnost vůči extrémním teplotám, nárazům a vibracím

Použití gelových baterií:

- - napájení elektrických hraček
- - napájení nouzového osvětlení
- - napájení UPS
- - napájení zdravotnického vybavení
- - napájení elektrických vozidel (motorky, čtyřkolky, koloběžky, sekačky, čluny, motorové lodě atd.)
- - napájení registračních pokladen a fiskálních tiskáren
- - napájení mobilních zařízení (invalidní vozíky, golfové vozíky, vysokozdvizné vozíky, čisticí stroje)
- - napájení pro automatizační a poplachové systémy, protipožární ochranu, uzavřený televizní okruh
- - napájení solární baterie

Konstrukce gelových baterií:

Gelové baterie se používají jak pro cyklické (malé a střední kapacity pro mobilní elektroniku), tradiční (golfové vozíky, invalidní vozíky, čisticí stroje, vysokozdvizné vozíky), tak pro stacionární aplikace (baterie, UPS), spojené se solárními instalacemi.

Správné použití

Baterie potřebuje čistotu. Při mytí nebo čištění nedovolte, aby se do baterie dostaly žádné látky nebo kapaliny. Bezúdržbové baterie se nabíjejí stejným způsobem jako údržbové baterie.

Jmenovité napětí	6 V
Kapacita	4.5 Ah
Cyklická práce	7.20 - 7.50 V
Pohotovostní režim	6.75 - 6.90 V
Inicializační proud	menší než 1.35 A
Rozměry	68 x 98 x 46 mm